



ASPHALT ROOF PRIMER

Apprêt Asphaltique Pour Toiture
Imprimación Afáltica Para Techos

- Installation
- Repair
- Protect



◆ The Professional's Choice ◆

DANGER ! EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE ! CONTENU SOUS PRESSION. VAPEURS NOCIVES, NOCIF OU FATAL EN CAS D'INGESTION. (Lire les précautions au verso)

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE! CONTENTS UNDER PRESSURE. VAPORS HARMFUL, HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. (Read cautions on back panel)

¡PELIGRO! ¡EXTREMADAMENTE INFLAMABLE! CONTENIDO BAJO PRESION. VAPORES PERJUDICIALES, PERJUDICIAL O FATAL SI TRAGADO. (Lea cuidados en atrás panel)

Net Wt. 15 oz. (425 g)

SHAKE WELL BEFORE USE

DESCRIPTION: Quick drying, asphalt-based primer prior to application of hot-mopped or cold-applied asphalt coatings, roof cements, and asphalt-based roof and flooring adhesives.

DIRECTIONS: Surface should be clean, dry, and free of all contaminants. Align spray head with black mark on valve rim. Shake well and hold 6-8" from surface. Avoid overapplication and buildup. Allow to dry thoroughly before applying coatings or adhesives. Clear sprayhead by inverting can and spraying for 3 seconds.

Warning! If you scrape, sand, or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD, or log on to www.epa.gov/lead.

DANGER! Never use or store near any sparks, heat, open flame, or sources of ignition. Do not puncture or incinerate container even when empty. DO NOT store at temperatures above 120°F (49°C). **USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION. VAPOR & CONTENTS HARMFUL. MAY BE HARMFUL IF ABSORBED THROUGH THE SKIN.** If you experience eye watering, headaches, nausea, or dizziness, increase fresh airflow and/or wear respiratory protection (NIOSH/MSHA TC 23C or equivalent). May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache, or nausea. Can cause eye, skin, nose, and throat irritation. Avoid contact with eyes. If breathing difficulty continues then seek medical attention. **FIRST AID:** If swallowed, do not induce vomiting, seek medical attention immediately and/or contact a poison control center. In case of eye contact, flush immediately for 15 minutes. For skin contact, wash with soap and water. In either case, if irritation persists, seek medical attention. **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal.

WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

HAZARDOUS CONTENTS: Petroleum Asphalt 8052-42-4, Aliphatic Petroleum Distillates 64742-89-8, Aliphatic Hydrocarbon 8052-41-3, Aromatic Petroleum Distillates 64742-94-5, Hydrocarbon Propellant 68476-86-8.

VOC Category: Primer | CARB MIR ≤0.7

DANGER! Extremely flammable gas. Extremely flammable aerosol. Pressurized container, may burst if heated. Extremely flammable liquid and vapor. May be fatal if swallowed and enters airways. May cause genetic defects. May cause cancer. May cause damage to nervous system through prolonged or repeated exposure. Causes skin irritation. May cause drowsiness and dizziness. Toxic to aquatic life with long lasting effects.

DANGER! Gaz extrêmement inflammable. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient pressurisé, peut éclater si chauffé. Liquide et vapeur extrêmement inflammable. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut causer des anomalies génétiques. Peut causer le cancer. Peut causer des lésions au système nerveux par exposition prolongée ou répétée. Provoque l'irritation de la peau. Peut causer de la somnolence et des vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

¡PELIGRO! Gas extremadamente inflamable. Aerosol sumamente inflamable. Recipiente a presión, puede explotar si se calienta. Líquido y vapor sumamente inflamables. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Puede causar defectos genéticos. Puede causar cáncer. Puede causar daños al sistema nervioso a través de exposiciones prolongadas o repetidas. Causa irritación de la piel. Puede causar somnolencia y mareos. Tóxico para la vida acuática con efectos duraderos.



AERVOE INDUSTRIES INC.
Gardnerville, NV 89410 • 800-227-0196



#1690 ASPHALT ROOF PRIMER

DESCRIPTION: Apprêt à base d'asphalte à séchage rapide avant l'application de revêtements d'asphalte à chaud ou à froid, de ciments pour toiture ou d'adhésifs à base d'asphalte pour toiture et sol.

INSTRUCTIONS: La surface doit être propre, sèche et exempte de tout contaminant. Aligner la tête de pulvérisation avec la marque noire sur le bord de la valve. Bien agiter et tenir à une distance de 6 à 8 pouces de la surface. Éviter une application excessive et toute accumulation. Laisser sécher complètement avant d'appliquer des revêtements ou des adhésifs. Dégager la tête de pulvérisation en retournant la bombe et en pulvérisant pendant 3 secondes.

Avvertimento! Si vous enlevez ou gratter le sable ou la vieille peinture, vous pouvez retirer la poussière de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. Contacter la Hotline d'Information Nationale sur le Plomb ou connectez-vous au www.epa.gov/lead.

DANGER! Ne jamais utiliser ou stocker à proximité d'étincelles, de chaleur, de flamme nue ou de sources d'inflammation. Ne pas percer, incinérer ou stocker à des températures supérieures à 120°F (49°C). N'utiliser qu'avec une ventilation adéquate. **VAPEUR ET CONTENUS NOCIFS. PEUT ÊTRE NOCIF EN CAS D'ABSORPTION PAR LA PEAU.** Si vous éprouvez une sensation de larmoiement, des maux de tête, des nausées ou des vertiges, augmentez le débit d'air frais et/ou portez une protection respiratoire approuvée par le NIOSH. Si vous avez des difficultés à respirer, arrêtez d'utiliser le produit et quittez la zone pour aller chercher de l'air frais. Si la difficulté à respirer persiste, consultez un médecin. Peut affecter le cerveau ou le système nerveux et provoquer des étourdissements, des maux de tête ou des nausées. Peut provoquer une irritation des yeux, de la peau, du nez et de la gorge. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Laver soigneusement la peau après manipulation.

PREMIERS SECOURS: En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et/ou contacter un centre antipoison. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement pendant 15 minutes et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, se laver soigneusement à l'eau et au savon. **AVIS:** Des rapports ont associé une surexposition professionnelle répétée et prolongée aux solvants à des dommages permanents au cerveau et au système nerveux. Une mauvaise utilisation intentionnelle par concentration et inhalation délibérée du contenu peut être nocive ou fatale.

WARNING: Cancer and Les Problèmes de Reproduction - www.P65Warnings.ca.gov

DESCRIPCIÓN: Imprimación de secado rápido a base de asfalto, que se utiliza antes de la aplicación de revestimientos de asfalto aplicados en frío o en caliente, cementos para techos y adhesivos para techos y pisos a base de asfalto.

INSTRUCCIONES: La superficie debe estar limpia, seca y libre de todos los contaminantes. Alinee el cabezal rociador con la marca negra en el borde de la válvula. Agítalo bien y mantén 6-8" de la superficie. Evite la aplicación excesiva y la acumulación. Deja que se seque completamente antes de aplicar cualquier recubrimiento o adhesivo. Limpia el cabezal de rociado invirtiendo la lata y rociando durante 3 segundos.

¡Advertencia! Si raspa, lija o elimina pintura vieja, quizás libere polvo de plomo. EL PLOMO ES TOXICO. Comuníquese con la línea directa nacional de información sobre el plomo al 1-800-424-LEAD, o ingrese a www.epa.gov/lead.

¡PELIGRO! Nunca utilice ni guarde el producto cerca de chispas, fuentes de calor, llamas expuestas ni fuentes de ignición. No perforo, incinere ni almacene a temperaturas superiores a 120°F (49°C). Usar solo con ventilación adecuada. **EL VAPOR Y EL CONTENIDO SON PERJUDICIALES. PUEDE SER PERJUDICIAL SI SE ABSORBE A TRAVÉS DE LA PIEL.** Si experimenta lagrimeo, dolor de cabeza, náuseas o mareos, aumente el flujo de aire fresco y/o utilice protección respiratoria aprobada por NIOSH. Si experimenta alguna dificultad para respirar, deje de usar el producto y abandone la zona para respirar aire fresco. Si la dificultad para respirar continúa, busque atención médica. Puede afectar el cerebro o el sistema nervioso provocando mareos, dolor de cabeza o náuseas. Puede causar irritación de ojos, piel, nariz y garganta. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Lave bien la piel después de manipular. **PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de ingestión, no provoque el vómito, busque atención médica inmediatamente y/o póngase en contacto con un centro de toxicología. El mal uso intencional al concentrar e inhalar deliberadamente el contenido puede ser dañino o fatal.

¡ADVERTENCIA! Cáncer y Daños Reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov



181690; CS-1/8/21