

AERVOE INDUSTRIES

ToolMates

LFP CLEANER / DEGREASER HD 399

Nettoyeur Lfp / Dégraissant HD
Limpiador Lfp/Desengrasante HD

- Fast Evaporation
- Low Flash Point
- Non-Chlorinated
- High Dielectric
- No Residue
- High-pressure Spray

The Professional's Choice

DANGER !
EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE !
CONTENU SOUS PRESSION.
VAPEURS NOCIVES. NOCIF OU
FATAL EN CAS D'INGESTION.
(Lire les précautions au verso)

DANGER!
EXTREMELY FLAMMABLE!
CONTENTS UNDER PRESSURE.
VAPORS HARMFUL. HARMFUL
OR FATAL IF SWALLOWED.
(Read cautions on back panel)

¡PELIGRO!
¡EXTREMADAMENTE
INFLAMABLE! CONTENIDO BAJO
PRESIÓN. VAPORES PERJUDICIALES.
PERJUDICIAL O FATAL SI TRAGADO.
(Lea cuidados en atrás panel)

Net wt. 15 oz. (425 g)

SHAKE WELL BEFORE USE

#399 Lfp CLEANER / DEGREASER HD

DESCRIPTION: A fast-drying, industrial-strength solvent with a high-pressure spray. Removes grease, wax, adhesives and other contaminants without leaving a residue. Non-corrosive, non-conducting formula that displaces moisture. Contains no chlorinated solvents. High dielectric strength. Not for retail sale. For use in the manufacturing process only.

DIRECTIONS: Test small area for compatibility. **DO NOT USE ON HOT SURFACES.** Hold can 4-6 inches to generate a flushing action of spray. Use extension tube for pinpoint accuracy. No rinsing needed, air dry or wipe with a clean cloth. Wait 5-10 minutes before re-energizing equipment to ensure evaporation of solvents. **DO NOT USE ON ELECTRICAL EQUIPMENT OR MACHINERY WHILE IN OPERATION.**

DANGER! Never use or store near sparks, heat, open flame or sources of ignition. Do not puncture, incinerate or store container above 120°F (49°C). May cause flash fire. Avoid continuous breathing of vapors and mist. Use with adequate ventilation. If you experience eye watering, headaches, nausea or dizziness, increase fresh airflow and/or wear NIOSH approved respiratory protection. **AVOID CONTACT WITH SKIN. FIRST AID:** If swallowed, do not induce vomiting. Call physician immediately. If eye contact occurs, flush eyes with plenty of water for 15 minutes. For skin contact, wash thoroughly with soap and water. In either case, if irritation persists, see physician immediately. **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal.

WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

HAZARDOUS CONTENTS: Aliphatic Petroleum Distillates 64742-89-8, Propylene Glycol Methyl Ether 124-38-9.



DANGER! Extremely flammable aerosol. Pressurized container, may burst if heated. Extremely flammable liquid and vapor. Highly flammable liquid and vapor. May be fatal if swallowed and enters airways. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness and dizziness. Toxic to aquatic life with long lasting effects.

DANGER! Aérosol extrêmement inflammable. Récipient pressurisé; peut éclater si chauffé. Liquide et vapeur extrêmement inflammable. Liquide et vapeur très inflammable. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque l'irritation de la peau. Provoque l'irritation des yeux. Peut causer de la somnolence et des vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

¡PELIGRO! Aérosol sumamente inflamable. Recipiente a presión; puede explotar si se calienta. Líquido y vapor sumamente inflamables. Líquido y vapor altamente inflamables. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Causa irritación de la piel. Causa irritación ocular grave. Puede causar somnolencia y mareos. Tóxico para la vida acuática con efectos duraderos.

DESCRIPTION : Un solvant à séchage rapide et de qualité industrielle, avec un jet haute pression. Il élimine la graisse, la cire, les adhésifs et autres contaminants sans laisser de résidu. C'est une formule non corrosive et non conductrice qui déplace l'humidité. Il ne contient aucun solvant chloré. Il a une rigidité diélectrique élevée. N'est pas destiné à la vente au détail. A utiliser uniquement dans le processus de fabrication.

INSTRUCTIONS : Testez-le sur une petite zone pour prouver la compatibilité. **NE L'UTILISEZ PAS SUR DES SURFACES CHAUDES.** Tenez la boîte à 4 à 6 pouces de la surface afin de générer une action de rinçage par pulvérisation. Utilisez le tube d'extension pour une précision extrême. Aucun rinçage n'est nécessaire. Sécher à l'air ou essuyer avec un chiffon propre. Attendez 5 à 10 minutes avant de remettre sous tension l'équipement afin d'assurer l'évaporation des solvants. **NE PAS UTILISER SUR DU MATERIEL ELECTRIQUE OU DES MACHINES EN MARCHÉ.**

DANGER ! Tenir loin des sources de chaleur, des étincelles et des flammes nues. Ne pas brûler, incinérer ou entreposer à des températures au-dessus de 120°F (49°C). Peut causer un embrasement éclair. Éviter de respirer en continu les vapeurs et les fines gouttelettes. Utiliser avec une ventilation adéquate. Si vous ressentez un larmoiement, des maux de tête, des nausées ou des vertiges, augmentez la circulation d'air frais et / ou portez une protection respiratoire approuvée par le NIOSH. **EVITER LE CONTACT AVEC LA PEAU, PREMIERS SOINS :** En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Appeler immédiatement un médecin et / ou contacter immédiatement un centre antipoison. En cas de contact avec les yeux, rincer les yeux avec beaucoup d'eau pendant 15 minutes et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver au savon et à l'eau. Dans les deux cas, si l'irritation persiste, voyez un médecin immédiatement. **AVIS :** Selon les rapports, une exposition professionnelle excessive et répétée aux solvants a été associée à des lésions permanentes au cerveau et au système nerveux. Une mauvaise utilisation intentionnelle en concentrant délibérément et en inhalant les vapeurs peut être nocif, voire mortel.

AVERTISSEMENT : Cancer et les Problèmes de Reproduction - www.P65Warnings.ca.gov

HAZARDOUS CONTENTS: Aliphatic Petroleum Distillates 64742-89-8, Propylene Glycol Methyl Ether 124-38-9.

DESCRIPCIÓN: Un solvente de secado rápido y resistencia industrial, con un rocío de alta presión. Elimina la grasa, cera, adhesivos y otros contaminantes sin dejar residuos. Es una fórmula no corrosiva, no conductora, que desplaza la humedad. No contiene solventes clorados. Tiene una alta resistencia dieléctrica. No destinado a la venta al por menor. Para uso exclusivo en el proceso de fabricación.

INSTRUCCIONES: Pruébala sobre un área pequeña para comprobar la compatibilidad. **NO LO USES EN SUPERFICIES CALIENTES.** Sosten la lata a una distancia de 4 a 6 pulgadas de la superficie para generar una acción de rociado. USA el tubo de extensión para una precisión precisa. No se necesita enjuagar. Sécalo al aire o limpia con un paño limpio. Espera de 5 a 10 minutos antes de volver a energizar el equipo para garantizar la evaporación de los solventes. **NO UTILICES EL PRODUCTO EN MAQUINARIA O EQUIPOS ELECTRICOS MIENTRAS ESTEN EN FUNCIONAMIENTO.**

¡PELIGRO! Nunca utilice ni guarde el producto cerca de chispas, fuentes de calor, llamas expuestas ni fuentes de ignición. No perforo, incinere ni guarde el contenedor a temperaturas superiores a los 120°F (49°C). Puede causar un incendio repentino. Evite la inhalación continua de los vapores y el rocío. Use con ventilación adecuada. Si experimenta lagrimeo, dolor de cabeza, náuseas o mareos, aumente el flujo de aire fresco y/o utilice protección respiratoria aprobada por NIOSH. **EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL. PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de ingestión, no provoque el vómito, busque atención médica y/o póngase en contacto con un centro de toxicología inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, enjuáquelos inmediatamente durante 15 minutos y póngase en contacto con los servicios médicos. Si entra en contacto con la piel, lávela minuciosamente con agua y jabón. En cualquiera de los casos, si la irritación persiste, consulte inmediatamente con un médico. **AVISO:** Existen informes que han asociado la sobreexposición prolongada a disolventes con daños cerebrales permanentes y daños al sistema nervioso. El uso indebido por concentración e inhalación deliberada del contenido puede ser nocivo o fatal.

ADVERTENCIA: Cáncer y Daños Reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov

KEEP AWAY FROM CHILDREN

For Safety Data Sheets go to www.aervoe.com.

AERVOE INDUSTRIES INC.
Gardenville, NV 89410 • 800-227-0196

Made In
U. S. A.



18399 CS: 4/23/20