

#5040 BUTTERCUTT

DESCRIPTION: Designed for precision metalworking using all natural ingredients for maximum lubricity. It's high temperature resistance and high-pressure film strength provide dependable tool point lubrication even on difficult alloys. Promotes longer tool life and minimizes tool sharpening.

DIRECTIONS: Apply by hand with an oil can or by mechanical fixture at the point of contact with cutting tool and material. Experience will indicate proper quantities to use on each material or operation. Use in clean machine or container. **DO NOT USE ON ELECTRICAL EQUIPMENT OR MACHINERY WHILE IN OPERATION.**

CAUTION: Do not burn, incinerate or store above 120°F (49°C). Avoid continuous breathing of vapors. Use with adequate ventilation. If you experience eye watering, headaches, nausea or dizziness, increase fresh airflow and/or wear NIOSH approved respiratory protection. **HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED, AVOID CONTACT WITH SKIN AND EYES. FIRST AID:** If swallowed, do not induce vomiting. Call physician immediately. If eye contact occurs, flush eyes with plenty of water for 15 minutes. For skin contact, wash thoroughly with soap and water. In either case, if irritation persists, see physician immediately.

CONTAINS NON-EDIBLE ANIMAL FAT

This product does not contain chemicals that would require the use of pictograms or hazard phrases on the label as defined by the OSHA 29 CFR 1910-1200 Hazard Communication Standard.

DESCRIPTION : Conçu pour la métallurgie de précision en utilisant tous les ingrédients naturels pour une lubrification maximale. Sa résistance à haute température et la résistance du film à haute pression assurent une lubrification sûre de l'outil même sur les alliages difficiles. Favorise une durée de vie plus longue et minimise l'affûtage de l'outil.

INSTRUCTIONS : Appliquer à la main avec un bidon d'huile ou via un dispositif mécanique au point de contact avec l'outil de coupe et le matériau. L'expérience indiquera les quantités appropriées à utiliser sur chaque matériau ou opération. Utiliser dans une machine ou un conteneur propre. **NE PAS UTILISER SUR DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES OU DES MACHINES PENDANT LEUR FONCTIONNEMENT.**

AVERTISSEMENT : Ne pas brûler, incinérer ou entreposer à des températures au-dessus de 120°F (49°C). Eviter de respirer en continu les vapeurs et les fines gouttelettes. Utiliser avec une ventilation adéquate. Si vous ressentez un larmoiement, des maux de tête, des nausées ou des vertiges, augmentez la circulation d'air frais et / ou portez une protection respiratoire approuvée par le NIOSH. **NOCIF OU FATAL SI INGERE. EVITER LE CONTACT AVEC LA PEAU ET LES YEUX. PREMIERS SOINS :** En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Appeler immédiatement un médecin et / ou contacter immédiatement un centre antipoison. En cas de contact avec les yeux, rincer les yeux avec beaucoup d'eau pendant 15 minutes et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver au savon et à l'eau. Dans les deux cas, si l'irritation persiste, voyez un médecin immédiatement.

KEEP AWAY FROM CHILDREN

For Safety Data Sheets go to www.aervoe.com.

AERVOE AERVOE INDUSTRIES INC.
Gardnerville, NV 89410 • 800-227-0196

DESCRIPCIÓN: Este producto ha sido diseñado para la metalurgia de precisión, utilizando todos ingredientes completamente naturales, para una lubricidad máxima. Su alta resistencia a la temperatura, y la resistencia de alta presión de su película, proporcionan una lubricación confiable del punto de herramienta, incluso en aleaciones difíciles. Promueve una vida útil de herramienta más larga, y minimiza la necesidad de afilar la herramienta.

INSTRUCCIONES: Aplique a mano con una lata de aceite, o por un accesorio mecánico en el punto de contacto con la herramienta de corte y los materiales. Al experimentar con el producto, usted notará las cantidades adecuadas para usar en cada material u operación. Úselo en una maquina o contenedor limpio. **NO UTILICE EL PRODUCTO EN MAQUINARIA O EQUIPOS ELECTRICOS MIENTRAS ESTEN EN FUNCIONAMIENTO.**

ADVERTENCIA: No incinerar ni guarde el contenedor a temperaturas superiores a los 120°F (49°C). Evite la inhalación continua de los vapores y el rocío. Use con ventilación adecuada. Si experimenta lagrimeo, dolor de cabeza, náuseas o mareos, aumente el flujo de aire fresco y/o utilice protección respiratoria aprobada por NIOSH. **LOS CONTENIDOS SON DAÑINOS O MORTALES SI SE TRAGAN. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS. PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de ingestión, no provoque el vómito, busque atención médica y/o póngase en contacto con un centro de toxicología inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente durante 15 minutos y póngase en contacto con los servicios médicos. Si entra en contacto con la piel, lávela minuciosamente con agua y jabón. En cualquiera de los casos, si la irritación persiste, consulte inmediatamente con un médico.



PLEASE RECYCLE WHEN EMPTY



AERVOE INDUSTRIES



BUTTERCUTT CUTTING AND TAPPING COMPOUND

- All Natural Ingredients
- Flash Point of 550°F (288°C)
- No Etch or Staining



◆ The Professional's Choice ◆

AVERTISSEMENT
NOCIF OU FATAL EN
CAS D'INGESTION
(Lire les précautions au verso)

CAUTION
HARMFUL OR FATAL
IF SWALLOWED.
(Read cautions on back panel)

ADVERTENCIA
PERJUDICIAL O FATAL
SI TRAGADO.
(Lea cuidados en atrás panel)

1 pint (473 mL)