

AERVOE INDUSTRIES

Utility Mates

CROWN[®] M.R.

WATER-WORKS! COATINGS REMOVER 5205

WATER-WORKS ! DÉCAPANTS DE REVÊTEMENTS
WATER-WORKS! REMOVEDOR DE REVESTIMIENTOS

- **NON-CHLORINATED,
WATER EMULSIFIED FORMULA**
- **CLEANS UP WITH WATER**
- **SAFER TO USE**

The Professional's Choice

AVERTISSEMENT! INFLAMMABLE
! CONTENU SOUS PRESSION.
VAPEURS NOCIVES, NOCIF OU
FATAL EN CAS D'INGESTION.
(Lire les précautions au verso)

WARNING! FLAMMABLE!
CONTENTS UNDER PRESSURE.
VAPORS HARMFUL, HARMFUL
OR FATAL IF SWALLOWED.
(Read cautions on back panel)

¡ADVERTENCIA! INFLAMMABLE.
CONTENIDO BAJO PRESIÓN.
VAPORES PERJUDICIALES,
PERJUDICIAL O FATAL SI TRAGADO.
(Lea cuidadosos en atrás panel)

Net Wt. 14 oz. (397 g)

SHAKE WELL BEFORE USE

#5205 WATER-WORKS! COATINGS REMOVER

DESCRIPTION: Patented technology utilizes the physical energy released by chemical reactions to break the bond between the coating and substrate. Water-Works! Has no offensive odor.

DIRECTIONS: Protect areas not needing coating to be removed and use at temperatures between 70°F and 85°F (29° and 29°C). Shake well. Hold 6-8 inches from surface and apply a thin, even base coat. After 30 minutes, apply second coat. When removing multiple coatings, the remover may lift the coating by layer. Keep applying until all layers are removed. Once the coating has lifted or softened, power wash, vacuum off or scrape off the softened coating and dispose of properly. Do not allow the treated surface to dry. Reapply as needed to allow the remover time to work. Rinse well before refinishing.

WARNING! Never use or store near sparks, heat, open flame or sources of ignition. Do not puncture, incinerate or store container above 120°F (49°C). May cause flash fire. Avoid continuous breathing of vapors and mist. Use with adequate ventilation. If you experience eye watering, headaches, nausea or dizziness, increase fresh airflow and/or wear NIOSH approved respiratory protection. **FIRST AID:** If swallowed, do not induce vomiting. Call physician immediately. If eye contact occurs, flush eyes with plenty of water for 15 minutes. For skin contact, wash thoroughly with soap and water. In either case, if irritation persists, see physician immediately. **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal.

WARNING: Reproductive Harm — www.P65Warnings.ca.gov.

DESCRIPTION : La technologie brevetée utilise l'énergie physique libérée par les réactions chimiques pour rompre la liaison entre le revêtement et le substrat. Water-Works!

INSTRUCTIONS : Protéger les endroits où il n'est pas nécessaire d'éliminer le revêtement et l'utiliser à des températures entre 70°F et 85°F (29° et 29°C). Bien agiter. Tenir à 6-8 pouces de la surface et appliquer une couche de base mince et uniforme. Après 30 minutes, appliquer une deuxième couche. Lors de l'élimination de plusieurs revêtements, le décapant peut soulever le revêtement couche par couche. Continuer l'application jusqu'à ce que toutes les couches soient éliminées. Une fois que le revêtement s'est décollé ou ramolli, lavez la surface, passez l'aspirateur ou grattez le revêtement ramolli et débarrassez-vous en de façon appropriée. Ne pas laisser sécher la surface traitée. Renouveler l'application au besoin pour laisser le temps au décapant de fonctionner. Bien rincer avant la phase de finition.

AVERTISSEMENT ! Tenir loin des sources de chaleur, des étincelles et des flammes nues. Ne pas brûler, incinérer ou entreposer à des températures au-dessus de 120°F (49°C). Peut causer un embrasement éclair. Éviter de respirer en continu les vapeurs et les fines gouttelettes. Utiliser avec une ventilation adéquate. Si vous ressentez un malaise, des maux de tête, des nausées ou des vertiges, augmentez la circulation d'air frais et / ou portez une protection respiratoire approuvée par le NIOSH. **PREMIERS SOINS :** En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Appeler immédiatement un médecin et / ou contacter immédiatement un centre antipoison. En cas de contact avec les yeux, rincer les yeux avec beaucoup d'eau pendant 15 minutes et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver au savon et à l'eau. Dans les deux cas, si l'irritation persiste, voyez un médecin immédiatement. **AVIS :** Selon les rapports, une exposition professionnelle excessive et répétée aux solvants a été associée à des lésions permanentes au cerveau et au système nerveux. Une mauvaise utilisation intentionnelle en concentrant délibérément et en inhalant les vapeurs peut être nocive mortelle.

AVERTISSEMENT: Problèmes de Reproduction — www.P65Warnings.ca.gov.

DESCRIPCIÓN: Tecnología patentada que utiliza la energía física liberada por reacciones químicas para romper la unión entre el revestimiento y el sustrato. Water-Works!

INSTRUCCIONES: Proteja las áreas en las que no necesita remover revestimiento y use a temperaturas entre 70°F y 85°F (21°C y 29°C). Agite bien. Sosteniga a 6-8 pulgadas (15.24-20.32 cm) de la superficie y aplique una capa base delgada y uniforme. Después de 30 minutos, aplique una segunda capa. Cuando remueva múltiples revestimientos, el removedor podría levantar el revestimiento por capas. Continúe aplicándolo hasta que todas las capas sean removidas. Ya que el revestimiento se haya levantado o suavizado, lave a presión, aspire o raspe el revestimiento suavizado y deséchelo apropiadamente. No permita que la superficie tratada se seque. Reaplique según sea necesario para permitir que el período de acción del removedor funcione. Enjuague bien antes de aplicar un nuevo acabado.

¡ADVERTENCIA! Nunca utilice ni guarde el producto cerca de chispas, fuentes de calor, llamas expuestas ni fuentes de ignición. No perforo, incinere ni guarde el contenedor a temperaturas superiores a los 120°F (49°C). Puede causar un incendio repentino. Evite la inhalación continua de los vapores y el rocío. Use con ventilación adecuada. Si experimenta lagrimeo, dolor de cabeza, náuseas o mareos, aumente el flujo de aire fresco y/o utilice protección respiratoria aprobada por NIOSH.

PREMIEROS AUXILIOS: En caso de ingestión, no provoque el vómito, busque atención médica y/o póngase en contacto con un centro de toxicología inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente durante 15 minutos y póngase en contacto con los servicios médicos. Si entra en contacto con la piel, lávela minuciosamente con agua y jabón. En cualquiera de los casos, si la irritación persiste, consulte inmediatamente con un médico. **AVISOS:** Existen informes que han asociado la sobreexposición prolongada a disolventes con daños cerebrales permanentes y daños al sistema nervioso. El uso indebido por concentración e inhalación deliberada del contenido puede ser nocivo o fatal.

ADVERTENCIA: Daños Reproductivos — www.P65Warnings.ca.gov.

HAZARDOUS CONTENTS: Benzyl Alcohol 100-51-6, Dimethyl Glutarate 1119-40-0, Dimethyl Ether 115-10-6, Dimethyl Adipate 627-93-0.

VOC Category: Paint Remover or Stripper | VOC <50%

⚠️ DANGER: Extremely flammable gas. Flammable aerosol. Pressurized container; may burst if heated. Harmful if inhaled.

⚠️ DANGER : Gaz extrêmement inflammable. Aérosol inflammable. Récipient pressurisé; peut éclater si chauffé. Nocif en cas d'ingestion. Nocif par inhalation.

⚠️ PELIGRO: Gas extremadamente inflamable. Aerosol inflamable. Recipiente a presión; puede explotar si se calienta. Es nocivo si se ingiere. Nocivo si se inhala.

KEEP AWAY FROM CHILDREN
For Safety Data Sheets go to www.aervoe.com.

MADE IN U.S.A.

AERVOE INDUSTRIES INC.
Gardnerville, NV 89410 • 800-227-0196



105205; CS: 11-13-19