

AERVOE INDUSTRIES

ToolMates

CROWN M.R.

TOOLMAKER'S INK BLUE 6001G

OUTILLEUR À ENCRE BLEUE TINTA AZUL PARA FABRICANTES DE HERRAMIENTAS

- Dries Quickly No Flaking Resists Heat

FOR INDUSTRIAL USE

The Professional's Choice

DANGER! EXTREMEMENT INFLAMMABLE! VAPEURS NOCIVES, NOCIF OU FATAL EN CAS D'INGESTION. (Lire les précautions au verso)

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE VAPORS HARMFUL HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED (Read caution on back panel)

1 gal. (3.875 L)

¡PELIGRO! ¡EXTREMADAMENTE INFLAMABLE! VAPORES PERJUDICIALES, PERJUDICIAL O FATAL SI TRAGADO. (Lea cuidados en atrás panel)

1060010P; CS: 2/4/19

#6001G TOOLMAKER'S INK BLUE

DESCRIPTION: Provides a non-glare easily scribed surface for clean and accurate work on production layouts, pattern making and more. No peeling or flaking. Excellent adhesion to metal, glass, and plastic. May be scribed within 5 minutes. For use in manufacturing facilities.

DIRECTIONS: Wipe surface clean before applying. Shake can vigorously before using. Apply an even coat with a soft brush, brushing from the center out. Keep can sealed when not in use to prevent evaporation and hardening. Ink may be removed with Toolmaker's Ink Remover #6095 or lacquer thinner.

EXTREMELY FLAMMABLE. Never use or store near sparks, heat, open flame or sources of ignition. Do not puncture, incinerate or store container above 120°F (49°C). May cause flash fire. Avoid continuous breathing of vapors and mist. Use with adequate ventilation. If you experience eye watering, headaches, nausea or dizziness, increase fresh airflow and/or wear NIOSH approved respiratory protection. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. AVOID CONTACT WITH SKIN. FIRST AID: If swallowed, do not induce vomiting and seek medical attention immediately. If eye contact occurs, flush eyes with plenty of water for 15 minutes. For skin contact, wash thoroughly with soap and water. In either case, if irritation persists, see physician immediately. NOTICE: Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal.

WARNING: Cancer - www.Prop65Warnings.ca.gov.

DESCRIPTION: Fournit une surface sans reflet. Ceci permet d'écrire facilement sur les plans de production, la création de modèles et plus encore pour un travail propre et précis. Ne pèle pas et ne s'écaille pas. Excellente adhérence sur le métal, le verre et le plastique. On peut écrire dessus 5 minutes après l'application. Pour une utilisation dans les sites de production.

INSTRUCTIONS: Essuyez la surface avant d'appliquer. Agitez l'aérosol vigoureusement avant d'utiliser. Appliquez une couche uniforme avec un pinceau doux en vous dirigeant du centre vers l'extérieur. Conservez l'aérosol fermé lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter l'évaporation et le durcissement. L'encre peut être enlevée avec le Toolmaker's Ink Remover # 6095 ou le diluant à peinture laque.

EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE! Tenir loin des sources de chaleur, des étincelles et des flammes nues. Ne pas brûler, incinérer ou entreposer à des températures au-dessus de 120°F (49°C). Peut causer un embrasement éclair. Éviter de respirer en continu les vapeurs et les fines gouttelettes. Utiliser avec une ventilation adéquate. Si les yeux pleurent, ou si l'on ressent des maux de tête ou des étourdissements, augmenter la quantité d'air frais et/ou porter une protection respiratoire approuvée par NIOSH. NOCIF OU FATAL SI INGERÉ. ÉVITER LE CONTACT AVEC LA PEAU. PREMIERS SECOURS: En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Appeler immédiatement un médecin. En cas de contact avec les yeux, rincer les yeux avec beaucoup d'eau pendant 15 minutes et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver au savon et à l'eau. Dans les deux cas, si l'irritation persiste, voyez un médecin immédiatement. AVIS: Selon les rapports, une exposition professionnelle excessive et répétée aux solvants a été associée à des lésions permanentes au cerveau et au système nerveux. Une mauvaise utilisation intentionnelle en concentrant délibérément et en inhalant les vapeurs peut être nocif, voire mortel.

AVERTISSEMENT: Cancer - www.P65Warnings.ca.gov.

DESCRIPCIÓN: Ofrece una superficie sin brillo, que puede ser grabada fácilmente para un trabajo limpio y preciso de diseños de producción, fabricación de patrones y más. No se pela ni se descama. Excelente adhesión al metal, vidrio y plástico. Puede ser grabada en un plazo de 5 minutos. Para ser usado en fábricas.

INSTRUCCIONES: Limpie la superficie antes de aplicar. Agite vigorosamente la lata antes del uso. Aplique una capa uniforme con un cepillo blando, cepillando desde el centro hacia afuera. Mantenga la lata sellada cuando no esté en uso para evitar la evaporación y el endurecimiento. La tinta puede ser removida con el Toolmaker's Ink Remover #6095 o disolvente.

¡PELIGRO! ¡EXTREMADAMENTE INFLAMABLE! Nunca utilice ni guarde el producto cerca de chispas, fuentes de calor, llamas expuestas ni fuentes de ignición. No perforo, incinere ni guarde el contenedor a temperaturas superiores a los 120°F (49°C). Puede causar un incendio repentino. Evite la inhalación continua de los vapores y el rocío. Use con ventilación adecuada. Si experimenta irritación ocular, dolor de cabeza, náuseas o mareos, aumente el flujo de aire fresco y/o utilice protección respiratoria aprobada por NIOSH. LOS CONTENIDOS SON DANNOS O MORTALES SI SE TRAGAN. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL. PRIMEROS AUXILIOS: Si se traga, no debe provocar el vómito. Busque atención médica inmediata. En caso de que entre en contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente por 15 minutos. Si entra en contacto con la piel, lávela minuciosamente con agua y jabón. En cualquiera de estos casos, si la irritación persiste, póngase en contacto con un médico inmediatamente. AVISO: Existen informes que han asociado la sobreexposición prolongada a disolventes con daños cerebrales permanentes y daños al sistema nervioso. El uso indebido por concentración e inhalación deliberada del contenido puede ser nocivo o fatal.

ADVERTENCIA: Cáncer - www.P65Warnings.ca.gov.

HAZARDOUS CONTENTS: Methyl Ethyl Ketone 78-93-3, n-Butyl Acetate 123-86-4, n-Methyl-2-Propanol Acetate 108-65-6, Aliphatic Petroleum Distillates 64742-89-8.




DANGER! Extremely flammable liquid and vapor. Highly flammable liquid and vapor. Flammable liquid and vapor. May be fatal if swallowed and enters airways. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness and dizziness. Toxic to aquatic life with long lasting effects.

DANGER! Liquide et vapeur extrêmement inflammable. Liquide et vapeur très inflammable. Liquide et vapeur inflammable. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque l'irritation de la peau. Provoque l'irritation des yeux. Peut causer de la somnolence et des vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

¡PELIGRO! Líquido y vapor sumamente inflamables. Líquido y vapor altamente inflamables. Líquido y vapor inflamables. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Causa irritación de la piel. Causa irritación ocular grave. Puede causar somnolencia y mareos. Tóxico para la vida acuática con efectos duraderos.



KEEP AWAY FROM CHILDREN For Safety Data Sheets go to www.aervoe.com. AERVOE INDUSTRIES INC. Gardnerville, NV 89410 • 800-227-0196



1060010B; CS: 2/4/19

0 188193 16001 5