

AERVOE INDUSTRIES

ToolMates

LAYOUT FLUID REMOVER 6095

Décapant de Médias de Surface
Removador de Medos Superficiales

- Removes All Layout Fluids
- High-Pressure Spray
- Fast Acting

The Professional's Choice

DANGER !
EXTRÊMEMENT
INFLAMMABLE ! CONTENU
SOUS PRESSION. VAPEURS
NOCIVES, NOCIF OU FATAL
EN CAS D'INGESTION.
(Lire les précautions au verso)

DANGER!
EXTREMELY FLAMMABLE!
CONTENTS UNDER
PRESSURE. VAPORS
HARMFUL. HARMFUL OR
FATAL IF SWALLOWED.
(Read cautions on back panel)

¡PELIGRO!
¡EXTREMADAMENTE
INFLAMABLE! CONTENIDO
BAJO PRESIÓN. VAPORES
PERJUDICIALES. PERJUDICIAL
O FATAL SI TRAGADO.
(Lea cuidados en atrás panel)

Net wt. 10.5 oz. (298 g)

SHAKE WELL BEFORE USE

#6095 LAYOUT FLUID REMOVER

DESCRIPTION: A fast-acting layout fluid remover with a pressurized aerosol spray for quick removal of ink.

DIRECTIONS: Align sprayhead with black mark on valve rim. Shake well and apply 4-6" from surface. For best results, spray a heavy coating and use at room temperature.

DO NOT USE ON ELECTRICAL EQUIPMENT OR MACHINERY WHILE IN OPERATION.

DANGER! Never use or store near sparks, heat, open flame or sources of ignition. Do not puncture, incinerate or store container above 120°F (49°C). May cause flash fire.

Avoid continuous breathing of vapors and mist. Use with adequate ventilation. If you experience eye watering, headaches, nausea or dizziness, increase fresh airflow and/or wear NIOSH approved respiratory protection. **AVOID CONTACT WITH SKIN.**

FIRST AID: If swallowed, do not induce vomiting and seek medical attention immediately. If eye contact occurs, flush eyes with plenty of water for 15 minutes. For skin contact, wash thoroughly with soap and water. In either case, if irritation persists, see physician immediately.

NOTICE: Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal.

WARNING: Cancer and Reproductive harm - www.P65Warnings.ca.gov.

DESCRIPTION : Undissolvant à action rapide avec un jet d'aérosol pressurisé pour une élimination rapide de l'encre.

INSTRUCTIONS : Alignez la tête de pulvérisation avec la marque noire sur la valve de la jante. Bien agiter et appliquer à 10-15 cm de la surface. Pour de meilleurs résultats, pulvérifier une couche épaisse et utiliser à température ambiante. **NE PAS UTILISER SUR DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES OU DES MACHINES EN FONCTIONNEMENT.**

DANGER ! Tenir loin des sources de chaleur, des étincelles et des flammes nues. Ne pas brûler, incinérer ou entreposer à des températures au-dessus de 120°F (49°C). Peut causer un embrasement éclair.

Eviter de respirer en continu les vapeurs et les fines gouttelettes. Utiliser avec une ventilation adéquate. Si les yeux pleurent, ou si l'on ressent des maux de tête ou des étourdissements, augmenter la quantité d'air frais et/ou porter une protection respiratoire approuvée par NIOSH. **EVITER LE CONTACT AVEC LA PEAU. PREMIERS SECOURS :**

En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Appeler immédiatement un médecin. En cas de contact avec les yeux, rincer les yeux avec beaucoup d'eau pendant 15 minutes et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver au savon et à l'eau. Dans les deux cas, si l'irritation persiste, voyez un médecin immédiatement. **AVIS :** Selon les rapports, une exposition professionnelle excessive et répétée aux solvants a été associée à des lésions permanentes au cerveau et au système nerveux. Une mauvaise utilisation intentionnelle en concentrant délibérément et en inhalant les vapeurs peut être nocif, voire mortel.

AVERTISSEMENT: Cancer et les Problèmes de Reproduction - www.P65Warnings.ca.gov.

DESCRIPCIÓN: Un removador de fluidos de acción rápida con un rociador presurizado en aerosol para una eliminación rápida de tintas.

INSTRUCCIONES: Alínea el cabezal del rociador con la marca negra del borde de la válvula. Agite bien y rocíe a 4-6" de la superficie. Para obtener mejores resultados, rocíe una capa gruesa y use a temperatura ambiente. **NO UTILICE EL PRODUCTO EN MAQUINARIA O EQUIPOS ELECTRICOS MIENTRAS ESTEN EN FUNCIONAMIENTO.**


¡PELIGRO! Nunca utilice ni guarde el producto cerca de chispas, fuentes de calor, llamas expuestas ni fuentes de ignición. No perforo, incinere ni guarde el contenedor a temperaturas superiores a los 120°F (49°C). Puede causar un incendio repentino. VAPOR DANINO. Evite la inhalación continua de los vapores y el rocío. Use con ventilación adecuada. Si experimenta irritación ocular, dolor de cabeza, náuseas o mareos, aumente el flujo de aire fresco y/o utilice protección respiratori. **EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL. PRIMEROS AUXILIOS:**

Si se traga, no debe provocar el vómito. Busque atención médica inmediata. En caso de que entre en contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente por 15 minutos. Si entra en contacto con la piel, lávela minuciosamente con agua y jabón. En cualquiera de estos casos, si la irritación persiste, póngase en contacto con un médico inmediatamente. **AVISO:** Existen informes que han asociado la sobreexposición prolongada a disolventes con daños cerebrales permanentes y daños al sistema nervioso. El uso indebido por concentración e inhalación deliberada del contenido puede ser nocivo o fatal.

ADVERTENCIA: Cáncer y Daños Reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov.

HAZARDOUS CONTENTS: n-Butyl Acetate 123-86-4, Acetone 67-64-1, Aliphatic Isopropanol 67-63-0, Hydrocarbon Propellant 68476-86-8.

Petroleum Distillates 64742-89-8,



DANGER! Extremely flammable gas. Extremely flammable aerosol. Pressurized container, may burst if heated. Highly flammable liquid and vapor. May be fatal if swallowed and enters airways. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness and dizziness. Toxic to aquatic life with long lasting effects.

¡PELIGRO! Gas extremadamente inflamable. Aerosol sumamente inflamable. Recipiente a presión; puede explotar si se calienta. Líquido y vapor altamente inflamables. Líquido y vapor inflamables. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Causa irritación de la piel. Causa irritación ocular grave. Puede causar somnolencia y mareos. Tóxico para la vida acuática con efectos duraderos.



KEEP AWAY FROM CHILDREN

For Safety Data Sheets go to www.aervoe.com.

AERVOE INDUSTRIES INC.
Gardenville, NV 89410 • 800-227-0196



106095; SW CS: 1-28-20

