



COLD GALVANIZE COATING 93%* ZINC RICH

*ORIGINAL DRY FILM SPECIFICATION

Revêtement Galvanisé Froid
Revestimiento Galvanizado Frío



**ZINC RICH COATING PROTECTS
AGAINST RUST AND CORROSION**

DANGER! FLAMMABLE.
VAPORS HARMFUL. HARM-
FUL OR FATAL IF SWAL-
LOWED.

DANGER! INFLAMMABLE.
VAPEURS NOCIVES. NOCIF
OU FATAL EN CAS D'INGES-

¡PELIGRO! INFLAMABLE.
VAPORES PERJUDICIALES.
PERJUDICIAL O FATAL SI

1 gal. (3.78 L)

7007G COLD GALVANIZE COATING 93% ZINC RICH

DESCRIPTION: A superior coating that protects against corrosion on metal surfaces. Leaves a 93% dry film zinc coating. Meets specification MIL-P-21035, performance requirements of MIL-P-46105 and DOD-P-21035A; ASTM B-117 salt spray (2000 hours), and ASTM A-780. USDA accepted, category 21. Meets VOC emission standards of 500 g/L.

DIRECTIONS: Stir contents thoroughly. May be applied full-strength without thinning or may be sprayed. Pour into a separate container and thin as desired. Sets to touch in 15-20 minutes. Drying may be accelerated by applying heat or using a baking oven. Invert stored cans occasionally to keep solids in suspension. Warning! If you scrape, sand, or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD, or log onto www.epa.gov/lead.

DANGER! Keep away from heat, spark, open flame, or sources of ignition. May cause flash fire. Do not burn, incinerate, or store above 120°F (49°C). VAPOR HARMFUL. Use with adequate ventilation. AVOID CONTACT WITH SKIN AND EYES. Can cause eye, skin, nose, and throat irritation. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache, or nausea. If you experience eye watering, headaches, nausea, or dizziness, increase fresh airflow and/or wear NIOSH approved respiratory protection. If any difficulty in breathing is experienced, stop using product and leave the area to obtain fresh air. If breathing difficulty continues then seek medical attention. Wash skin thoroughly after handling. **FIRST AID:** If swallowed, do not induce vomiting, seek medical attention and/or contact a poison control center immediately. If eye contact occurs, flush eyes with plenty of water for 15 minutes and seek medical attention. NOTICE: Reports

DESCRIPTION : Un revêtement supérieur qui protège contre la corrosion sur les surfaces métalliques. Laisse un revêtement de zinc à film sec de 93%. Conforme aux spécifications MIL-P-21035, exigences de performance de MIL-P-46105 et DOD-P-21035A; ASTM B-117 (2000 heures), et ASTM A-780. USDA accepté, catégorie 21. Conforme aux normes d'émission de COV de 500 g/L.

INSTRUCTIONS : Bien remuer le contenu. Peut être appliqué à pleine puissance sans dilution ou peut être vaporisé. Verser dans un contenant séparé et dilué si désiré. Conçu pour être touché en 15-20 minutes. Le séchage peut être accéléré en appliquant de la chaleur ou en utilisant un four de cuisson pour les produits aérosol et en vrac. Retourner occasionnellement les canettes entreposées pour garder les solides en suspension. Avertissement! Si vous enlevez ou grattez le sable ou la vieille peinture, vous pouvez retirer la poussière de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. Contacter la Hotline d'Information Nationale sur le Plomb ou connectez-vous au www.epa.gov/lead.

DANGER! Tenir loin des sources de chaleur, des étincelles, des flammes nues ou des sources d'inflammation. Peut provoquer une combustion instantanée. Peut provoquer une combustion instantanée. Ne pas brûler, incinérer ou entreposer à des températures au-dessus de 120°F (49°C). LES VAPEURS SONT NOCIVES. Éviter la respiration continue des vapeurs et des fines gouttelettes. Utiliser avec une ventilation adéquate. ÉVITEZ TOUT CONTACT AVEC LA PEAU ET LES YEUX. Peut causer une irritation de la peau, du nez et de la gorge. Peut affecter le cerveau ou le système nerveux provoquant des étourdissements, des maux de tête ou des nausées. Si vous ressentez un larmoiement, des maux de tête, des nausées ou des vertiges, augmentez la circulation d'air frais et / ou portez une protection respiratoire approuvée par le NIOSH. Si vous avez des difficultés à respirer, arrêtez d'utiliser le produit et quittez la zone pour obtenir de l'air frais. En cas de difficultés respiratoires, consulter un médecin. Laver la peau en profondeur avant l'utilisation. **PREMIERS SOINS :** En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Appeler immédiatement un médecin et / ou contacter immédiatement un centre antipoison. En cas de contact avec les yeux, rincer les yeux avec beaucoup d'eau pendant 15 minutes et consulter

DESCRIPCIÓN: Un revestimiento superior que protege contra la corrosión en superficies metálicas. Deja un 93% de recubrimiento seco de zinc. Cumple con la especificación MIL-P-21035, los requisitos de rendimiento de MIL-P-46105 y DOD-P-21035A; ASTM B-117 de pulverización de sal (2000 horas), y ASTM A-780. USDA aceptado, categoría 21. Cumple con los estándares de emisión de COV de 500 g/L.

INSTRUCCIONES: Revuelva bien el contenido. Puede ser aplicado al máximo de su capacidad sin diluir o puede ser rociado. Vierta en un contenedor separado y diluya como lo prefiera. Se seca al tacto en 15-20 minutos. El secado puede ser acelerado aplicando calor o usando un horno. Invierta ocasionalmente las latas almacenadas para mantener los sólidos en suspensión. ¡Advertencia! Si rasca, lija o elimina pintura antigua, puede liberar polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. Póngase en contacto con la Línea de información nacional sobre plomo en el 1-800-424-LEAD, o visite www.epa.gov/lead.

¡PELIGRO! Manténgase alejado de fuentes de calor, chispas, llamas expuestas o fuentes de ignición. No quemé, incinere o almacene a temperaturas superiores a 120°F (49°C). Puede causar un incendio repentino. VAPOR DAÑINO. Evite la inhalación continua de los vapores y el rocío. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS. Puede causar irritación en la piel, nariz y garganta. Puede afectar el cerebro o el sistema nervioso causando mareos, dolor de cabeza o náuseas. Si experimenta lagrimeo, dolor de cabeza, náuseas o mareos, aumente el flujo de aire fresco y/o use utilice protección respiratoria aprobada por NIOSH. Si experimenta alguna dificultad para respirar, deje de usar el producto y abandone la zona para respirar aire fresco. Si dicha dificultad persiste, busque atención médica. Lave la piel minuciosamente después de usar el producto. **PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de ingestión, no provoque el vómito, busque atención médica y/o póngase en contacto con un centro de toxicología inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos y póngase en contacto con los servicios

HAZARDOUS CONTENTS: Zinc 7440-66-6, n-Butyl Acetate 123-86-4, Aliphatic Petroleum Distillates 64742-88-7.



DANGER! Flammable liquid and vapor. May cause drowsiness and dizziness. Very toxic to aquatic life with long lasting effects. May be fatal if

DANGER ! Liquide et vapeur inflammable. Peut causer de la somnolence et des vertiges. Très toxique pour les organismes aquatiques. Très toxique pour les organismes aquatiques avec effets nocifs à long terme. Peut être mortel en cas d'inges-

¡PELIGRO! Líquido y vapor inflamables. Puede causar somnolencia y mareos. Muy tóxico para los organismos acuáticos. Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. Puede ser mortal en caso de

