

AERVOE INDUSTRIES

ToolMates®

CUTTING OIL 7020

Huile de Coupe • Aceite de Corte

- Reduces Wear
- Clean Cuts
- Soft on Hard Metals

The Professional's Choice

DANGER ! EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE | CONTENU SOUS PRESSION. VAPEURS NOCIVES, NOCIF OU FATAL EN CAS D'INGESTION. (Lire les précautions au verso)

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE! CONTENTS UNDER PRESSURE. VAPORS HARMFUL, HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. (Read cautions on back panel)

¡PELIGRO! ¡EXTREMADAMENTE INFLAMABLE! CONTENIDO BAJO PRESION. VAPEORES PERJUDICIALES. PERJUDICIAL O FATAL SI TRAGADO. (Lea cuidadosos en atrás panel)

Net Wt. 10.5 oz (298 g)

SHAKE WELL BEFORE USE

#7020 CUTTING OIL

DESCRIPTION: A light-colored, petroleum-based oil for machining, cutting and grinding soft or hard ferrous metals. Cleans and reduces wear on tools. Will cling to angled surfaces.

DIRECTIONS: Hold 12"-14" from surface to be sprayed. Adjust pressure on the spray head for density of coating. For best results, keep at room temperature. **DO NOT USE ON ELECTRICAL EQUIPMENT OR MACHINERY WHILE IN OPERATION.**

DANGER! Never use or store near sparks, heat, open flame or sources of ignition. Do not puncture, incinerate or store container above 120°F (49°C). May cause flash fire. Avoid continuous breathing of vapors and mist. Use with adequate ventilation. If you experience eye watering, headaches, nausea or dizziness, increase fresh airflow and/or wear NIOSH approved respiratory protection. **HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. AVOID CONTACT WITH SKIN AND EYES. FIRST AID:** If swallowed, do not induce vomiting. Call physician immediately. If eye contact occurs, flush eyes with plenty of water for 15 minutes. For skin contact, wash thoroughly with soap and water. In either case, if irritation persists, see physician immediately.

NOTICE: Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal.

DESCRIPTION: Une huile à base de pétrole de couleur claire pour l'usinage, le découpage et le meulage de métaux ferreux mous ou durs. Nettoie et réduit l'usure des outils. S'accroche aux surfaces inclinées.

INSTRUCTIONS: Tenir 12"-14" de la surface à pulvériser. Ajuster la pression sur la tête de pulvérisation pour avoir une bonne densité du revêtement. Pour de meilleurs résultats, conserver à température ambiante. **NE PAS UTILISER SUR DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES OU DES MACHINES PENDANT LEUR FONCTIONNEMENT.**

DANGER! Tenir loin des sources de chaleur, des étincelles et des flammes nues. Ne pas brûler, incinérer ou entreposer à des températures au-dessus de 120°F (49°C). Peut causer un embrasement éclair. Éviter de respirer en continu les vapeurs et les fines gouttelettes. Utiliser avec une ventilation adéquate. Si vous ressentez un malaise, des maux de tête, des nausées ou des vertiges, augmentez la circulation d'air frais et/ou portez une protection respiratoire approuvée par le NIOSH. **NOCIF OU FATAL SI INGERÉ. EVITER LE CONTACT AVEC LA PEAU ET LES YEUX. PREMIERS SOINS:** En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Appeler immédiatement un médecin et / ou contacter immédiatement un centre antipoison. En cas de contact avec les yeux, rincer les yeux avec beaucoup d'eau pendant 15 minutes et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver au savon et à l'eau. Dans les deux cas, si l'irritation persiste, voyez un médecin immédiatement. **AVIS:** Selon les rapports, une exposition professionnelle excessive et répétée aux solvants a été associée à des lésions permanentes au cerveau et au système nerveux. Une mauvaise utilisation intentionnelle en concentrant délibérément et en inhalant les vapeurs peut être nocif, voire mortel.

HAZARDOUS CONTENTS: Petroleum Distillates 64742-65-0, Hydrocarbon Propellant 68476-86-8. **VOC Category: Cutting or Tapping Oil | VOC <25%**

DESCRIPCIÓN: Un aceite de color claro, a base de petróleo, para el mecanizado, corte, y amolado de metales ferrosos blandos o duros. Limpia y reduce el desgaste de las herramientas. Se aferrará a las superficies en ángulo.

INSTRUCCIONES: Rocíe 12"-14" de la superficie. Ajuste la presión del cabezal del rociador para determinar la densidad de la capa. Para obtener los mejores resultados, guárdela a temperatura ambiente. **NO UTILICE EL PRODUCTO EN MAQUINARIA O EQUIPOS ELECTRICOS MIENTRAS ESTEN EN FUNCIONAMIENTO.**

¡PELIGRO! Nunca utilice ni guarde el producto cerca de chispas, fuentes de calor, llamas expuestas ni fuentes de ignición. No perforo, incinere ni guarde el contenedor a temperaturas superiores a los 120°F (49°C). Puede causar un incendio repentino. Evite la inhalación continua de los vapores y el rocío. Use con ventilación adecuada. Si experimenta lagrimeo, dolor de cabeza, náuseas o mareos, aumente el flujo de aire fresco y/o utilice protección respiratoria aprobada por NIOSH. **LOS CONTENIDOS SON DAÑINOS O MORTALES SI SE TRAGAN. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS. PRIMEROS AUXILIOS:**

En caso de ingestión, no provoque el vómito, busque atención médica y/o póngase en contacto con un centro de toxicología inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente durante 15 minutos y póngase en contacto con los servicios médicos. Si entra en contacto con la piel, lávela minuciosamente con agua y jabón. En cualquiera de los casos, si la irritación persiste, consulte inmediatamente con un médico. **AVISO:** Existen informes que han asociado la sobreexposición prolongada a disolventes con daños cerebrales permanentes y daños al sistema nervioso. El uso indebido por concentración e inhalación deliberada del contenido puede ser nocivo o fatal.



DANGER! Extremely flammable gas. Extremely flammable aerosol. Pressurized container, may burst if heated. **DANGER!** Gaz extrêmement inflammable. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient pressurisé; peut éclater si chauffé. **¡PELIGRO!** Gas extremadamente inflamable. Aerosol sumamente inflamable. Recipiente a presión; puede explotar si se calienta.



KEEP AWAY FROM CHILDREN

For Safety Data Sheets go to www.aervoe.com.

AERVOE AERVOE INDUSTRIES INC.
Gardnerville, NV 89410 • 800-227-0196



107020; SW CS: 11/26/19