

AERVOE INDUSTRIES

ToolMates

CROWN M.R. MOLY GREASE 7041

Graisse au Molybdène • Grasa de Molibdeno

- Temperature Resistant Up To 450°F
- Seals Out Water
- NLGI 2

The Professional's Choice

DANGER !
EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE !
CONTENU SOUS PRESSION.
VAPEURS NOCIVES. NOCIF OU
FATAL EN CAS D'INGESTION.
(Lire les précautions au verso)

DANGER!
EXTREMELY FLAMMABLE!
CONTENTS UNDER PRESSURE.
VAPORS HARMFUL. HARMFUL
OR FATAL IF SWALLOWED.
(Read cautions on back panel)

Net wt. 11 oz. (312 g)

¡PELIGRO!
¡EXTREMADAMENTE
INFLAMABLE! CONTENIDO BAJO
PRESIÓN. VAPORES PERJUDICIALES.
PERJUDICIAL O FATAL SI TRAGADO.
(Lea cuidados en atrás panel)

SHAKE WELL BEFORE USE

#7041 MOLY GREASE

DESCRIPTION: Provides heavy-duty protection under high temperatures and pressures. Seals out water and performs well under heavy stress and vibration. Ideal where a high-grade moly grease can provide longer periods of lubrication without maintenance, NLGI 2 grade.

DIRECTIONS: Shake well for 30 seconds. Spray uniformly 8-10" from surface. For best results, use at room temperature. **DO NOT USE ON ELECTRICAL EQUIPMENT OR MACHINERY WHILE IN OPERATION.**

DANGER! Never use or store near sparks, heat, open flame or sources of ignition. Do not puncture, incinerate or store container above 120°F (49°C). May cause flash fire. **VAPOR HARMFUL.** Avoid continuous breathing of vapors and mist. Use with adequate ventilation. If you experience eye watering, headaches, nausea or dizziness, increase fresh airflow and/or wear NIOSH approved respiratory protection. **AVOID CONTACT WITH SKIN AND EYES. FIRST AID:** If swallowed, do not induce vomiting and seek medical attention immediately. If eye contact occurs, flush eyes with plenty of water for 15 minutes. For skin contact, wash thoroughly with soap and water. In either case, if irritation persists, see physician immediately. **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal.

WARNING: Cancer - www.P65Warnings.ca.gov.

DESCRIPTION: Fournit une protection robuste à des températures et des pressions élevées. Scelle l'eau et fonctionne bien sous de fortes contraintes et vibrations. Idéale là où une graisse au molybdène de haute qualité permet une période de lubrification sans entretien plus longue, NLGI 2 grade.

INSTRUCTIONS : Bien agiter pendant 30 secondes. Pulvériser uniformément 20-25 cm de la surface. Pour de meilleurs résultats, appliquer à la courbure du câble métallique là où les brins sont étalés. **NE PAS UTILISER SUR DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES OU DES MACHINES EN FONCTIONNEMENT.**

DANGER ! Tenir loin des sources de chaleur, des étincelles et des flammes nues. Ne pas brûler, incinérer ou entreposer à des températures au-dessus de 120°F (49°C). Peut causer un embrasement éclair. **VAPEURS NOCIVES.** Éviter de respirer en continu les vapeurs et les fines gouttelettes. Utiliser avec une ventilation adéquate. Si les yeux pleurent, ou si l'on ressent des maux de tête ou des étourdissements, augmenter la quantité d'air frais et/ou porter une protection respiratoire approuvée par NIOSH. **ÉVITER LE CONTACT AVEC LA PEAU ET LES YEUX. PREMIERS SECOURS :** En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Appeler immédiatement un médecin. En cas de contact avec les yeux, rincer les yeux avec beaucoup d'eau pendant 15 minutes et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver au savon et à l'eau. Dans les deux cas, si l'irritation persiste, voyez un médecin immédiatement. **AVIS:** Selon les rapports, une exposition professionnelle excessive et répétée aux solvants a été associée à des lésions permanentes au cerveau et au système nerveux. Une mauvaise utilisation intentionnelle en concentrant délibérément et en inhalant les vapeurs peut être nocif, voire mortel.

AVERTISSEMENT : Cancer - www.P65Warnings.ca.gov.

DESCRIPCIÓN: Ofrece una protección de alta resistencia bajo altas temperaturas y presiones. Sella el agua y funciona bien bajo fuertes tensiones y vibraciones. Ideal para los sitios donde una grasa de molibdeno de alta calidad pueda ofrecer periodos más prolongados de lubricación sin mantenimiento, NLGI 2 grado.

INSTRUCCIONES: Agite bien durante 30 segundos. Rocíe de manera uniforme a 8-10" de la superficie. Para obtener mejores resultados, aplique a la curva del cable metálico donde se extienden las tiras. **NO UTILICE EL PRODUCTO EN MAQUINARIA O EQUIPOS ELÉCTRICOS MIENTRAS ESTÉN EN FUNCIONAMIENTO.**

¡PELIGRO! Nunca utilice ni guarde el producto cerca de chispas, fuentes de calor, llamas expuestas ni fuentes de ignición. No perforo, incinere ni guarde el contenedor a temperaturas superiores a los 120°F (49°C). Puede causar un incendio repentino. **VAPOR DAÑO.** Evite la inhalación continua de los vapores y el rocío. Use con ventilación adecuada. Si experimenta irritación ocular, dolor de cabeza, náuseas o mareos, aumente el flujo de aire fresco y/o utilice protección respiratoria aprobada por NIOSH. **EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS. PRIMEROS AUXILIOS:** Si se traga, no debe provocar el vómito. Busque atención médica inmediata. En caso de que entre en contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente por 15 minutos. Si entra en contacto con la piel, lávela minuciosamente con agua y jabón. En cualquiera de estos casos, si la irritación persiste, póngase en contacto con un médico inmediatamente. **AVISO:** Existen informes que han asociado la sobreexposición prolongada a disolventes con daños cerebrales permanentes y daños al sistema nervioso. El uso indebido por concentración e inhalación deliberada del contenido puede ser nocivo o fatal.

ADVERTENCIA: Cáncer - www.P65Warnings.ca.gov.

HAZARDOUS CONTENTS: Aliphatic Hydrocarbon 64742-47-8, Molybdenum Disulfide 1317-33-5, Hydrocarbon Propellant 68476-86-8.



VOC Category: Multipurpose Lubricant | <25% VOC, <0.45 MIR

DANGER! Extremely flammable gas. Extremely flammable aerosol. Pressurized container; may burst if heated. May be fatal if swallowed and enters airways.



DANGER ! Gaz extrêmement inflammable. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient pressurisé ; peut éclater si chauffé. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.



¡PELIGRO! Gas extremadamente inflamable. Aerosol sumamente inflamable. Recipiente a presión; puede explotar si se calienta. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratoria.



KEEP AWAY FROM CHILDREN
For Safety Data Sheets go to www.aervoe.com.
AERVOE AERVOE INDUSTRIES INC.
Gardnerville, NV 89410 • 800-227-0196

Made In U.S.A.



107041; CS: 2-27-20