



INVERTED

EPS FOAM/ CONCRETE ADHESIVE

8178

ADHÉSIF EPS POUR MOUSSE / BÉTON
EPS ESPUMA/ADHESIVO PARA CONCRETO

- High Contact Bond Strength
- Non-staining
- Mild Odor

◆ The Professional's Choice ◆

DANGER ! EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE ! CONTENU SOUS PRESSION. VAPEURS NOCIVES. NOCIF OU FATAL EN CAS D'INGESTION.
(Lire les précautions au verso)

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE! CONTENTS UNDER PRESSURE. VAPEURS HARMFUL. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED.
(Read cautions on back panel)

¡PELIGRO! ¡EXTREMADAMENTE INFLAMABLES! CONTENIDO BAJO PRESIÓN. VAPORES PERJUDICIALES. PERJUDICIAL O FATAL SI TRAGADO.
(Lea cuidadosos en atrás panel)

Net wt. 14 oz. (397 g)

SHAKE WELL BEFORE USE

#8178 EPS FOAM/CONCRETE ADHESIVE

DESCRIPTION: An extra strong, fast tacking, industrial grade adhesive for bonding to concrete or laminating EPS foam. Tinted blue to ensure complete coverage. Sprays upside-down for easy application. Stays flexible and will not damage EPS. Excellent adhesive for temporary or permanent jobs.

DIRECTIONS: Shake well. Test a small area to ensure compatibility. Align sprayhead with black mark on rim valve. Hold can 8-14" from object and apply an even coat for complete coverage. Avoid build-up or puddles. For permanent bonding, spray both surfaces and allow 2 minutes for solvent evaporation. Apply both surfaces together with firm pressure over entire surface. Clear head by holding can upright and spraying for 2 seconds. Wipe off excess material.

DANGER! Never use or store near sparks, heat, open flame or sources of ignition. Do not puncture, incinerate or store container above 120°F (49°C). May cause flash fire. Avoid continuous breathing of vapors and mist. Use with adequate ventilation. If you experience eye watering, headaches, nausea or dizziness, increase fresh airflow and/or wear NIOSH approved respiratory protection. **VAPOR HARMFUL. AVOID CONTACT WITH SKIN. FIRST AID:** If swallowed, do not induce vomiting. Call physician immediately. If eye contact occurs, flush eyes with plenty of water for 15 minutes. For skin contact, wash thoroughly with soap and water. In either case, if irritation persists, see physician immediately. **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal.

WARNING: Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov.

DESCRIPTION : Il s'agit d'un adhésif de qualité industrielle extra fort, à adhérence rapide, pour le collage au béton ou la stratification de mousse EPS. Il est teinté de bleu pour assurer une couverture complète. Il pulvérise à l'envers pour une application facile. Il reste flexible et n'endommagera pas l'EPS. C'est un excellent adhésif pour les travaux temporaires ou permanents.

INSTRUCTIONS : Bien agiter. Testez-le sur une petite zone pour assurer la compatibilité. Alignez la tête de pulvérisation avec la marque noire sur la valve de la jante. Tenez la boîte à 8-14" de l'objet et appliquez une couche uniforme pour une couverture complète. Évitez l'accumulation ou les flaques d'eau. Pour un collage permanent, vaporisez les deux surfaces et laissez évaporer le solvant pendant 2 minutes. Appliquez les deux surfaces ensemble avec une pression ferme sur toute la surface. Dégagez la tête en tenant la boîte en position verticale et en pulvérisant pendant 2 secondes. Essayez tout excès de matériau.

DANGER ! Tenir loin des sources de chaleur, des étincelles et des flammes nues. Ne pas brûler, incinérer ou entreposer à des températures au-dessus de 120°F (49°C). Peut causer un embrasement éclair. Éviter de respirer en continu les vapeurs et les fines gouttelettes. Utiliser avec une ventilation adéquate. Si vous ressentez un malaise, des maux de tête, des nausées ou des vertiges, augmentez la circulation d'air frais et / ou portez une protection respiratoire approuvée par le NIOSH. **VAPEURS NOCIVES. ÉVITER LE CONTACT AVEC LA PEAU. PREMIERS SOINS :** En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Appeler immédiatement un médecin et / ou contacter immédiatement un centre antipoison. En cas de contact avec les yeux, rincer les yeux avec beaucoup d'eau pendant 15 minutes et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver au savon et à l'eau. Dans les deux cas, si l'irritation persiste, voyez un médecin immédiatement. **AVIS :** Selon les rapports, une exposition professionnelle excessive et répétée aux solvants a été associée à des lésions permanentes au cerveau et au système nerveux. Une mauvaise utilisation intentionnelle en concentrant délibérément et en inhalant les vapeurs peut être nocif, voire mortel.

AVERTISSEMENT : Problèmes de Reproduction – www.P65Warnings.ca.gov.

DESCRIPCIÓN: Un adhesivo extra fuerte de grado industrial, de rápido agarre, que se utiliza para pegar al concreto o laminado de espuma EPS. Teñido de azul para garantizar una cobertura completa. Pulveriza de boca abajo para una aplicación fácil. Se mantiene flexible y no dañará EPS. Es un adhesivo excelente para trabajos temporales o permanentes.

INSTRUCCIONES: Agita bien. Prueba un área pequeña para garantizar la compatibilidad. Alinea el cabezal rociador con la marca negra en la válvula de la llanta. Sosten la lata a 8-14" del objeto y aplica una capa uniforme para una cobertura completa. Evita la acumulación o los charcos. Para una unión permanente, rocía ambas superficies y espera 2 minutos para que el solvente se evapore. Aplica las dos superficies juntas con una presión firme sobre toda la superficie. Despeje la cabeza sosteniendo la lata en posición vertical y pulverizando durante 2 segundos. Limpia el exceso de material.

¡PELIGRO! Nunca utilice ni guarde el producto cerca de chispas, fuentes de calor, llamas expuestas ni fuentes de ignición. No perforo, incinere ni guarde el contenedor a temperaturas superiores a los 120°F (49°C). Puede causar un incendio repentino. Evite la inhalación continua de los vapores y el rocío. Use con ventilación adecuada. Si experimenta lagrimeo, dolor de cabeza, náuseas o mareos, aumente el flujo de aire fresco y/o utilice protección respiratoria aprobada por NIOSH. **VAPOR DAÑO. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL. PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de ingestión, no provoque el vómito, busque atención médica y/o póngase en contacto con un centro de toxicología inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente durante 15 minutos y póngase en contacto con los servicios médicos. Si entra en contacto con la piel, lávela minuciosamente con agua y jabón. En cualquiera de los casos, si la irritación persiste, consulte inmediatamente con un médico. **AVISO:** Existen informes que han asociado la sobreexposición prolongada a disolventes con daños cerebrales permanentes y daños al sistema nervioso. El uso indebido por concentración e inhalación deliberada del contenido puede ser nocivo o fatal.

ADVERTENCIA: Daños Reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov.



HAZARDOUS CONTENTS: Aliphatic Hydrocarbon 8052-41-3, Hexane 110-54-3, Cyclohexane 110-82-7, Dimethyl Ether 115-10-6, Benzyl Alcohol 100-51-6. **VOC Category: Polystyrene Foam Adhesive | VOC <65%**

DANGER! Extremely flammable gas. Extremely flammable aerosol. Pressurized container; may burst if heated. Highly flammable liquid and vapor. Harmful if swallowed. Causes skin irritation. Harmful if inhaled. May cause drowsiness and dizziness. May be fatal if swallowed and enters airways. May cause genetic defects. Suspected of damaging fertility or the unborn child. May cause cancer. May cause damage to nervous system through prolonged or repeated exposure (inhalation). Very toxic to aquatic life. Very toxic to aquatic life with long lasting effects. Toxic to aquatic life with long lasting effects.

DANGER ! Gaz extrêmement inflammable. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient pressurisé; peut éclater si chauffé. Liquide et vapeur très inflammable. Nocif en cas d'ingestion. Provoque l'irritation de la peau. Nocif par inhalation. Peut causer de la somnolence et des vertiges. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus. Peut causer le cancer. Peut causer des lésions au système nerveux par exposition prolongée ou répétée (inhalation). Très toxique pour les organismes aquatiques. Très toxique pour les organismes aquatiques avec effets nocifs à long terme. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

¡PELIGRO! Gas extremadamente inflamable. Aerosol sumamente inflamable. Recipiente a presión; puede explotar si se calienta. Líquido y vapor altamente inflamables. Es nocivo si se ingiere. Causa irritación de la piel. Nocivo si se inhala. Puede causar somnolencia y mareos. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Puede causar defectos genéticos. Sospecho de perjudicar la fertilidad o el feto. Puede causar cáncer. Puede causar daños al sistema nervioso a través de exposiciones prolongadas o repetidas (inhalación). Muy tóxico para los organismos acuáticos. Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. Tóxico para la vida acuática con efectos duraderos.



KEEP AWAY FROM CHILDREN
For Safety Data Sheets go to www.aervoe.com.
AERVOE INDUSTRIES INC.
Gardenville, NV 89410 • 800-227-0196



188178; CS: 3/30/20