


10830-SW; CS 9/25/17



REDO-IT – #830 CONCRETE

DESCRIPTION: Concrete-colored paint used to cover up old marking paint lines or any other unsightly marks on concrete left after construction. Color and texture is similar to most sidewalks. Apply in an inverted position by hand; or with Aervoe #800 Vers-A-Striper or #745 Striping Stick.

DIRECTIONS: Shake for at least 1 minute after marble is heard and during use. Place can in a #800 Vers-A-Striper or #745 Striping Stick, ensure the spray tip is parallel to the actuator bar. For application to a vertical surface, apply by hand with can at a 45° angle to surface. Paint dries to touch in 5-10 minutes and is resistant to traffic in ½ hour. When finished, clear material from valve and tip by turning upright and spraying for 2 seconds.

! DANGER! Never use or store near any sparks, heat, open flame, or sources of ignition. Do not puncture, incinerate, or store container at temperatures above 120°F (49°C).

USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION. If you experience eye watering, headaches, nausea, or dizziness, or difficulty breathing, increase fresh airflow and/or wear NIOSH approved respiratory protection.

If breathing difficulty continues then seek medical attention. Avoid contact with eyes, skin, and clothing. **FIRST AID:**

If swallowed, do not induce vomiting, seek medical attention immediately and/or contact a poison control center. In the case of eye contact, flush immediately for 15 minutes and seek medical attention. For skin contact, wash with soap and water.

NOTICE: INTENTIONAL MISUSE OF E I B E R A T E L Y CONCENTRATING AND INHALING THE CONTENTS MAY BE HARMFUL OR FATAL.

! WARNING: This product can expose you to chemicals including silica, which is known to the state of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

DESCRIPTION : Peinture colorée pour béton utilisée pour couvrir les anciennes lignes de marquage ou toute autre marque inesthétique sur le béton laissée après la construction. La couleur et la texture sont similaires à la plupart des trottoirs. Appliquez en position inversée à la main ; ou avec l'applicateur Aervoe #800 Vers-A-Striper ou #745 Striping Stick.

INSTRUCTIONS : Agitez pendant au moins 1 minute après que le marbre ait été entendu et pendant l'utilisation. Placez l'aérosol avec l'applicateur #800 Vers-A-Striper ou #745 Striping Stick, assurez-vous que la pointe de pulvérisation est parallèle à la barre d'actionnement. Pour une application sur une surface verticale, appliquez à la main dans un angle de 45° par rapport à la surface. La peinture est sèche au toucher au bout de 5-10 minutes et résiste à la circulation en ½ heure. Une fois terminée, nettoyez la vanne et de la pointe de pulvérisation en tournant à la verticale et en pulvérisant pendant 2 secondes.

! DANGER ! Ne pas utiliser ni entreposer près d'étincelles, d'une source de chaleur, d'une flamme nue ou de toute autre source d'inflammation. Ne pas perforer ni incinérer le contenant. Ne pas entreposer à des températures au-dessus de 120°F (49°C).

UTILISER UNIQUEMENT DANS UN ENVIRONNEMENT BIEN AÉRÉ. Si les yeux pleurent, ou si l'on ressent des maux de tête ou des étourdissements ou qu'on a de la difficulté à respirer, augmenter la quantité d'air frais et/ou porter une protection respiratoire approuvée par le NIOSH. Si la difficulté à respirer persiste alors consulter un médecin. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements.

PREMIERS SOINS : En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et/ou contacter un centre antipoison. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement pendant 15 minutes et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver au savon et à l'eau.

AVIS : UNE MAUVAISE UTILISATION INTENTIONNELLE EN CONCENTRANT DELIBEREMENT ET EN INHALANT LES VAPEURS PEUT ETRE NOCIF VOIRE MORTEL.

! AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris silica, identifiés par l'Etat de Californie comme pouvant causer le cancer. Pour de plus amples informations, prière de consulter www.P65Warnings.ca.gov.

DESCRIPCIÓN: Pintura de color concreto utilizada para cubrir antiguas líneas de pintura de marcado o cualquier otra marca antiestética que quede después de la construcción. El color y la textura son similares a la mayoría de las aceras. Aplique a mano en una posición invertida; o con un Aervoe #800 Vers-A-Striper o #745 Striping Stick.

INSTRUCCIONES: Agite durante al menos 1 minuto tras escuchar la bola y durante el uso. Coloque el pote en un #800 Vers-A-Striper o #745 Striping Stick, asegurándose de que la punta del rociador esté paralela a la barra del accionador. Para aplicar en una superficie vertical, aplique a mano con el pote en un ángulo de 45° a la superficie. La pintura se seca al tacto en 5-10 minutos y comienza a ser resistente al tráfico en ½ hora. Cuando termine, limpie el material de la válvula y la punta colocando el pote en posición vertical y rociando por 2 segundos.

! PELIGRO! No lo utilice o almacene nunca cerca de cualquier chispa, calor, llama abierta, o fuentes de ignición. No perforo o incineres el contenedor. No almacene en temperaturas mayores a 120°F (49°C).

USE SOLO CON LA VENTILACIÓN ADECUADA. Si experimenta lagrimeo, dolores de cabeza, náuseas, o mareos, o dificultad para respirar, aumente la circulación de aire fresco y/o utilice protección respiratoria aprobada por NIOSH. Si las dificultades para respirar persisten, busque asistencia médica. Evite el contacto con los ojos, piel y prendas de vestir.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión, no provoque el vómito, busque asistencia médica inmediatamente y/o contacte un centro de control de envenenamiento. En caso de que haya contacto con los ojos, enjuague inmediatamente por 15 minutos y busque asistencia médica. Si ha hecho contacto con la piel, lave con agua y jabón.

AVISO: EL MAL USO INTENCIONAL DE CONCENTRAR Y OLER DELIBERADAMENTE EL CONTENIDO PUEDE SER PERJUDICIAL O FATAL.

! ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a químicos incluyendo silica, que es conocido por el Estado de California como causante (s) de cáncer. Para mayor información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

Hazardous Contents: Aliphatic Petroleum Distillates 64742-89-8; Hydrocarbon Propellant 68476-86-8; Aliphatic Hydrocarbon 8052-41-3; Hexane 110-54-3; Acetone 67-64-1; n-Butyl Acetate 123-86-4; Ethyl Acetate 141-78-6; 2-Butoxyethyl Acetate 112-07-2



! DANGER: Extremely flammable gas. Extremely flammable aerosol. Highly flammable liquid and vapor. Flammable liquid and vapor. Pressurized container: may burst if heated. May be fatal if swallowed and enters airways. Harmful in contact with skin. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. Harmful if inhaled. May cause drowsiness or dizziness. May cause genetic defects. May cause cancer. Suspected of damaging fertility or the unborn child. May cause damage to nervous system through prolonged or repeated exposure (inhalation). Very toxic to aquatic life. Very toxic to aquatic life with long lasting effects.

! DANGER : Gaz extrêmement inflammable. Aérosol extrêmement inflammable. Liquide et vapeur très inflammable. Liquide et vapeur inflammable. Recipient pressurisé: peut exploser si chauffé. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Nocif si en contact avec la peau. Provoque l'irritation de la peau. Provoque l'irritation des yeux. Nocif par inhalation. Peut causer de la somnolence et des vertiges. Peut causer des anomalies génétiques. Susceptible de provoquer le cancer. Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus. Peut causer des lésions au système nerveux par exposition prolongée ou répétée (inhalation). Très toxique pour les organismes aquatiques. Très toxique pour les organismes aquatiques avec effets nocifs à long terme.

! PELIGRO: Gas extremadamente inflamable. Aerosol sumamente inflamable. Líquido y vapor altamente inflamables. Líquido y vapor inflamables. Recipiente a presión: puede explotar si se calienta. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Es nocivo si entra en contacto con la piel. Causa irritación de la piel. Causa irritación ocular grave. Nocivo si se inhala. Puede causar somnolencia y mareos. Puede causar defectos genéticos. Sospechoso de causar cáncer. Sospechoso de perjudicar la fertilidad o el feto. Puede causar daños al sistema nervioso a través de exposiciones prolongadas o repetidas (inhalación). Muy tóxico para los organismos acuáticos. Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

KEEP AWAY FROM CHILDREN



Safety Data Sheets may be obtained by writing to:

AERVOE INDUSTRIES INCORPORATED
Gardnerville, NV 89410 • 800-227-0196



LIKE IT WASN'T EVEN THERE.

830 CONCRETE
Béton • Concreto

Cover unsightly marks with a concrete color coating or prepare for new striping in one step.

! DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE! CONTENTS UNDER PRESSURE. VAPORS HARMFUL. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED.
(Read cautions on back panel)

! DANGER! EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE! CONTENU SOUS PRESSION. VAPEURS NOCIVES. NOCIF OU FATAL EN CAS D'INGESTION.
(Lire les précautions au verso)

! PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMMABLE! CONTENIDO BAJO PRESIÓN. VAPORES PERJUDICIALES. PERJUDICIAL O FATAL SI TRAGADO.
(Lea cuidados en atrás panel)

Net Wt. 17 oz (482 g)

SHAKE WELL BEFORE USING