

## REDO-IT – #831 ASPHALT

**DESCRIPTION:** Asphalt-based paint used to cover up old marking paint lines or any other unsightly marks left on roads and parking lots after construction. Apply in an inverted position by hand, or with Aervoe #800 Vers-A-Striper or #745 Striping Stick.

**DIRECTIONS:** Shake for at least 1 minute after marble is heard and during use. Place can in a #800 Vers-A-Striper or #745 Striping Stick, ensure the spray tip is parallel to the actuator bar. Paint dries to touch in 5-10 minutes and is resistant to traffic in ½ hour. When finished, clear material from valve and tip by turning upright and spraying for 2 seconds.

**DANGER!** Never use or store near any sparks, heat, open flame, or sources of ignition. Do not puncture, incinerate, or store container at temperatures above 120°F (49°C). **USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION.** If you experience eye watering, headaches, nausea, or dizziness, or difficulty breathing, increase fresh airflow and/or wear NIOSH approved respiratory protection. If breathing difficulty continues then seek medical attention. Avoid contact with eyes, skin, and clothing. **FIRST AID:** If swallowed, do not induce vomiting, seek medical attention immediately and/or contact a poison control center. In the case of eye contact, flush immediately for 15 minutes and seek medical attention. For skin contact, wash with soap and water.

**NOTICE:** INTENTIONAL MISUSE BY DELIBERATELY CONCENTRATING AND INHALING THE CONTENTS MAY BE HARMFUL OR FATAL. **WARNING:** This product can expose you to chemicals including Carbon Black, which is known to the state of California to cause cancer. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

**DESCRIPTION:** La peinture à base d'asphalte est utilisée pour couvrir les anciennes lignes de marquage ou toute autre marque disgracieuse laissée sur les routes et les parkings après la construction. Appliquez en position inversée à la main ; ou avec l'applicateur Aervoe #800 Vers-A-Striper ou #745 Striping Stick.

**INSTRUCTIONS :** Agite durant au moins 1 minute après avoir entendu la balle et durant l'usage. Placez le pot dans un #800 Vers-A-Striper ou #745 Striping Stick, assurez-vous que la pointe du pulvérisateur est parallèle à la barre de l'actionneur. La peinture se sèche au tacto en 5-10 minutes et commence à être résistante au trafic en ½ heure. Lorsque vous avez terminé, nettoyez le matériel de la valve et la pointe en plaçant le pot en position verticale et pulvérisant pendant 2 secondes.

**DANGER !** Ne pas utiliser ni entreposer près d'étincelles, d'une source de chaleur, d'une flamme nue ou de toute autre source d'inflammation. Ne pas perforez ni incinérer le contenant. Ne pas entreposer à des températures au-dessus de 120°F (49°C). **UTILISER UN ENVIRONNEMENT BIEN AÉRÉ.** Si les yeux pleurent, ou si l'on ressent des maux de tête ou des étourdissements ou qu'on a de la difficulté à respirer, augmenter la quantité d'air frais et/ou porter une protection respiratoire approuvée par le NIOSH. Si la difficulté à respirer persiste alors consulter un médecin. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. **PREMIERS SOINS :** En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et/ou contacter un centre antipoison. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement pendant 15 minutes et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver au savon et à l'eau. **AVIS :** L'UTILISATION INTENTIONNELLE EN CONCENTRANT DELIBEREMENT ET EN INHALANT LES VAPEURS PEUT ETRE NOCIF VOIRE MORTEL.

**AVERTISSEMENT:** Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris Carbon Black, identifiés par l'Etat de Californie comme pouvant causer le cancer. Pour de plus amples informations, prière de consulter [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

**DESCRIPCIÓN:** Pintura a base de asfalto utilizada para cubrir antiguas líneas de pintura de marcado o cualquier otra marca antiestética que quede en calles o estacionamientos después de la construcción. Aplique a mano en una posición invertida, o con un Aervoe #800 Vers-A-Striper o #745 Striping Stick.

**INSTRUCCIONES :** Agite durante al menos 1 minuto tras escuchar la bola y durante el uso. Coloque el pote en un #800 Vers-A-Striper o #745 Striping Stick, asegurándose de que la punta del rociador esté paralela a la barra del accionador. La pintura se seca al tacto en 5-10 minutos y comienza a ser resistente al tráfico en ½ hora. Cuando termine, limpie el material de la válvula y la punta colocando el pote en posición vertical y rociando por 2 segundos.

**¡PELIGRO!** No lo utilice o almacene nunca cerca de cualquier chispa, calor, llama abierta, o fuentes de ignición. No perforo o incinere el contenedor. No almacene en temperaturas mayores a 120°F (49°C). **USE SOLO CON LA VENTILACION ADECUADA.** Si experimenta lagrimeo, dolores de cabeza, náuseas, o mareos, o dificultad para respirar, aumente la circulación de aire fresco y/o utilice protección respiratoria aprobada por NIOSH. Si las dificultades para respirar persisten, busque asistencia médica. Evite el contacto con los ojos, piel y prendas de vestir. **PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de ingestión, no provoque el vómito, busque asistencia médica inmediatamente y/o contacte un centro de control de envenenamiento. En caso de que haya contacto con los ojos, enjuague inmediatamente por 15 minutos y busque asistencia médica. Si ha hecho contacto con la piel lave con agua y jabón. **AVIS:** EL MAL USO INTENCIONAL DE CONCENTRAR Y OLER DELIBERADAMENTE EL CONTENIDO PUEDE SER PERJUDICIAL O FATAL.

**ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerle a químicos incluyendo Carbon Black, que es conocido por el Estado de California como causante de cáncer. Para mayor información, visite [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

SHAKE WELL BEFORE USING



## # 831 ASPHALT Asphalte • Asfalto

Cover unsightly marks with an asphalt surface or prepare for new striping in one step.


**DANGER!** EXTREMELY FLAMMABLE! CONTENTS UNDER PRESSURE. VAPORS HARMFUL. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED.  
(Read cautions on back panel)

**DANGER!** EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE! CONTENU SOUS PRESSION. VAPEURS NOCIVES. NOCIF OU FATAL EN CAS D'INGESTION.  
(Lire les précautions au verso)

**¡PELIGRO!** EXTREMADAMENTE INFLAMMABLE! CONTENIDO BAJO PRESIÓN. VAPORES PERJUDICIALES. PERJUDICIAL O FATAL SI TRAGADO.  
(Lea cuidados en atrás panel)

Net Wt. 17 oz (482 g)

10831-SW; CS 9/25/17



**DANGER:** Extremely flammable gas, Extremely flammable aerosol. Pressurized container; may burst if heated. May be fatal if swallowed and enters airways. May cause genetic defects. May cause cancer.

**DANGER :** Gaz extrêmement inflammable. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient pressurisé; peut éclater si chauffé. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut causer des anomalies génétiques. Susceptible de provoquer le cancer.

**PELIGRO:** Gas extremadamente inflamable. Aerosol sumamente inflamable. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Recipiente a presión; puede explotar si se calienta. Puede causar defectos genéticos. Sospechoso de causar cáncer.

KEEP AWAY FROM CHILDREN



Safety Data Sheets may be obtained by writing to:

**AERVOE INDUSTRIES INCORPORATED**  
Gardnerville, NV 89410 • 800-227-0196

