

**AERVOE INDUSTRIES**

# ToolMates

## CROWN<sup>®</sup> M.R.

# CUTTING OIL

# 890

Huile de Coupe  
Aceite de Corte

- **Non-Flammable**
- **Prolongs Tool Life & Cutting Edge**
- **Resists Run Off & Breakdown**

**The Professional's Choice**

**AVERTISSEMENT !**  
CONTENU SOUS  
PRESSION. VAPEURS  
NOXIVES, NOCIF OU FATAL  
EN CAS D'INGESTION.  
(Lire les précautions au verso)

**WARNING!**  
CONTENTS UNDER  
PRESSURE. VAPORS  
HARMFUL. HARMFUL OR  
FATAL IF SWALLOWED.  
(Read cautions on back panel)

**ADVERTENCIA!**  
CONTENIDO BAJO PRESIÓN.  
VAPEORES PERJUDICIALES,  
PERJUDICIAL O FATAL SI  
TRAGADO.  
(Lea cuidados en atrás panel)

**Net wt. 13 oz. (369 g)**

SHAKE WELL BEFORE USE

**#890 CUTTING OIL**

**DESCRIPTION:** An industrial strength, non-flammable, water-based lubricant with high viscosity oils and extreme pressure additives to improve metal cutting operations. Effective on ferrous and non-ferrous metals. Lubricates and cools at the cutting point to prolong tool life. Adheres well and resists run off or breakdown. Low odor.

**DIRECTIONS:** For pinpoint accuracy, attach the extension tube and spray 3-5" from surface. Washes off with commercial cleaners and/or warm water and a cloth. **DO NOT USE ON ELECTRICAL EQUIPMENT OR MACHINERY WHILE IN OPERATION.**

**WARNING:** Do not puncture, incinerate, or store container at temperatures above 120°F (49°C). **VAPOR HARMFUL.** If you experience eye watering, headaches, nausea, or dizziness, or difficulty breathing, increase fresh airflow and/or wear NIOSH approved respiratory protection. If breathing difficulty continues then seek medical attention. Avoid contact with eyes, skin, and clothing. **FIRST AID:** If swallowed, do not induce vomiting, seek medical attention immediately and/or contact a poison control center. In the case of eye contact, flush immediately for 15 minutes and seek medical attention. For skin contact, wash with soap and water.

**NOTICE:** Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal.

**DESCRIPTION:** Un lubrifiant à base d'eau de force industrielle, avec des huiles à haute viscosité et des additifs extrême pression, qui est utilisé pour améliorer les opérations de coupe des métaux. Il est efficace sur les métaux ferreux et non ferreux. Afin de prolonger la durée de vie des outils, il lubrifie et refroidit au point de coupe. Il adhère bien et résiste au ruissellement ou à la panne. Il a une faible odeur.

**INSTRUCTIONS:** Pour une précision optimale, fixez le tube d'extension et vaporisez à 3 à 5 pouces de la surface. Il se lave avec des nettoyeurs commerciaux et / ou de l'eau chaude et un chiffon. **NE PAS UTILISER SUR DU MATERIEL ELECTRIQUE OU DES MACHINES EN MARCHÉ.**

**AVERTISSEMENT:** Ne pas perforer ni incinérer le contenant. Ne pas entreposer à des températures au-dessus de 120°F (49°C). **VAPEUR NOCIVE. PREMIERS SOINS:** Si les yeux pleurent, ou si l'on ressent des maux de tête ou des étourdissements ou qu'on a de la difficulté à respirer, augmenter la quantité d'air frais et/ou porter une protection respiratoire approuvée par le NIOSH. Si la difficulté à respirer persiste alors consulter un médecin. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. **AVIS:** Une mauvaise utilisation intentionnelle en concentrant délibérément et en inhalant les vapeurs peut être nocif, voire mortel.

**DESCRIPCIÓN:** Lubricante a base de agua de resistencia industrial, con aceites de alta viscosidad y aditivos de extrema presión, que se utiliza para mejorar las operaciones de corte de metales. Es efectivo en metales ferrosos y no ferrosos. Lubrica y enfría las herramientas para extender la vida útil de las herramientas. Se adhiere bien y resiste la escorrentía o la descomposición. Tiene poco olor.

**INSTRUCCIONES:** Para una precisión precisa, conecte el tubo de extensión y rocíe a 3-5 pulgadas de la superficie. Está sucio con limpiadores comerciales y / o agua tibia y un paño. **NO UTILICE EL PRODUCTO EN MAQUINARIA O EQUIPOS ELÉCTRICOS MIENTRAS ESTÉN EN FUNCIONAMIENTO.**

**ADVERTENCIA:** No perforo, queme, o deposite en contenedores a temperaturas superiores a 120° F (49° C). **VAPEUR NOCIVO. PRIMEROS AUXILIOS:** Si sufre lagrimeo, dolores de cabeza, náuseas, mareos o dificultad para respirar, aumente el flujo de aire fresco y/o póngase protección respiratoria aprobada por el NIOSH. Si la dificultad respiratoria persiste, busque atención médica. Evite el contacto con los ojos, piel y ropa. **AVISO:** El uso indebido por concentración e inhalación deliberada del contenido puede ser nocivo o fatal.



**KEEP AWAY FROM CHILDREN**

**HAZARDOUS CONTENTS:** 1, 1-Difluorethane Propellant 75-37-6, Chlorinated Parafin 85535-85-9

**WARNING:** Pressurized container; may burst if heated. Very toxic to aquatic life. Very toxic to aquatic life with long lasting effects. May cause harm to breast-fed children.

**AVERTISSEMENT:** Récipient pressurisé; peut éclater si chauffé. Très toxique pour les organismes aquatiques. Très toxique pour les organismes aquatiques avec effets nocifs à long terme. Peut causer des dommages aux enfants nourris au sein.

**ADVERTENCIA:** Recipiente a presión; puede explotar si se calienta. Muy tóxico para los organismos acuáticos. Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. Puede causar daño a los niños amamantados.

Scan for SDS



**AERVOE INDUSTRIES INC.**  
Gardnerville, NV 89410 • 800-227-0196



18890; CS: 9/28/21