

CONTENTS APPROXIMATE COLOR OF CAP



For Over 50 Years... The Professionals' Choice

INVERTED

# INVERT-A-CAP<sup>TM</sup> Marking Paint



Peinture de Marquage  
Pintura de Marcaje

NON-CLOGGING • LEAD FREE  
APWA/OSHA COLORS • TOLUENE FREE

**DANGER !** EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE ! CONTENU SOUS PRESSION. VAPEURS NOCIVES, NOCIF OU FATAL EN CAS D'INGESTION. (Lire les précautions au verso)

**DANGER!** EXTREMELY FLAMMABLE! CONTENTS UNDER PRESSURE. VAPORS HARMFUL, HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. (Read cautions on back panel)

**¡PELIGRO!** EXTREMADAMENTE INFLAMABLES! CONTENIDO BAJO PRESSION; VAPORES PERJUDICIALES, PERJUDICIAL O FATAL SI TRAGADO. (Lea cuidados en atrás panel)

Net Wt. 12oz. (340g)

## INVERT-A-CAP<sup>TM</sup> MARKING PAINT

Sprays in an inverted position to mark a variety of surfaces and is an excellent writing tool. Color will last up to 3 months depending on traffic and exposure.

**DIRECTIONS:** Shake for at least 1 minute after marble is heard and during use. Remove tab from cap and apply with Aervoe applicator #244 or #245, or by hand. When finished, turn upright and spray for 2 seconds. For best results, use at temperatures between 60° and 80° F (16° and 27°C). Do not use on wet surfaces or store below 32° F (0°C).

**DANGER!** Never use or store near any sparks, heat, open flame, or sources of ignition. Do not puncture, incinerate, or store at temperatures above 120° F (49°C). **USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION.** If you experience eye watering, headaches, nausea, or dizziness, or difficulty breathing, increase fresh airflow and/or wear NIOSH approved respiratory protection. If breathing difficulty continues then seek medical attention. Avoid contact with eyes, skin, and clothing. **FIRST AID:** If swallowed, do not induce vomiting, seek medical attention immediately and/or contact a poison control center. In the case of eye contact, flush immediately for 15 minutes and seek medical attention. For skin contact, wash with soap and water. **NOTICE:** Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal.

**WARNING:** Cancer and Reproductive Harm — www.P65Warnings.ca.gov.

Se vaporise dans une position inversée pour marquer une variété de surfaces et est un excellent outil d'écriture. Les couleurs régulières dureront jusqu'à 3 mois tout dépendant du trafic et de l'exposition.

**INSTRUCTIONS:** Agiter pendant au moins 1 minute après que le marbre ait été entendu et durant l'utilisation. Retirer la languette du capuchon et appliquer avec l'applicateur Aervoe #244 ou #245, ou manuellement. Une fois terminé, tourner en position verticale et pulvériser pendant 2 secondes. Pour de meilleurs résultats, utiliser à des températures comprises entre 60° et 80° F (16° et 27°C). Ne pas utiliser sur des surfaces humides ou entreposer à des températures inférieures à 32° F (0°C).

**DANGER !** Ne pas utiliser ni entreposer près d'étincelles, d'une source de chaleur, d'une flamme nue ou de toute autre source d'inflammation. Ne pas perforez ni incinérer le contenant. Ne pas entreposer à des températures au-dessus de 120° F (49°C). **UTILISER UNIQUEMENT DANS UN ENVIRONNEMENT BIEN AERÉ.** Si les yeux pleurent, ou si l'on ressent des maux de tête ou des étourdissements ou qu'on a de la difficulté à respirer, augmenter la quantité d'air frais et/ou porter une protection respiratoire approuvée par le NIOSH. Si la difficulté à respirer persiste alors consulter un médecin. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. **PREMIERS SOINS:** En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et/ou contacter un centre antipoison. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement pendant 15 minutes et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver au savon et à l'eau. **AVIS :** Une mauvaise utilisation intentionnelle en concentrant délibérément et en inhalant les vapeurs peut être nocif, voire mortel.

**AVERTISSEMENT :** Cancer et les Problèmes de Reproduction — www.P65Warnings.ca.gov.

Rocíe en una posición invertida para marcar una variedad de superficies y una excelente herramienta de escritura. El color durará hasta 3 meses dependiendo del tráfico y la exposición.

**INSTRUCCIONES:** Agite durante al menos 1 minuto tras escuchar la bola y de forma durante su uso. Retire la pestaña de la tapa y aplíquela con el aplicador Aervoe #244 o #245, o a mano. Cuando termine, gire verticalmente y rocíe durante 2 segundos. Para obtener los mejores resultados, utilícela a temperaturas entre 60° y 80° F (16° y 27°C). No la utilice sobre superficies húmedas o almacene a temperaturas inferiores a 32° F (0°C).

**¡PELIGRO!** Nunca utilice ni guarde cerca de chispas, fuentes de calor, cerca de chispas, fuentes de calor, llamas expuestas o fuentes de ignición. No perforo, quemar, o deposite en contenedores a temperaturas superiores a 120° F (49° C). **USE SOLO CON LA VENTILACION ADECUADA.** Si sufre lagrimeo, dolores de cabeza, náuseas, mareos o dificultad para respirar, aumente el flujo de aire fresco y/o pongase protección respiratoria aprobada por el NIOSH. Si la dificultad respiratoria persiste, busque atención médica. Evite el contacto con los ojos, piel y ropa. **PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de ingestión, no inducir el vómito, buscar ayuda médica de inmediato y/o ponerse en contacto con un centro de toxicología. En caso de contacto con los ojos, lávelos con agua durante 15 minutos y busque asistencia médica. Si entra en contacto con la piel, lávela a fondo con agua y jabón. **AVISO:** El uso indebido por concentración e inhalación deliberada del contenido puede ser nocivo o fatal.

**ADVERTENCIA:** Cáncer y Daños Reproductivos — www.P65Warnings.ca.gov.

**HAZARDOUS CONTENTS:** Aliphatic Petroleum Distillates 64742-89-8, 64742-88-7 and 8032-32-4, Hexane 110-54-3, Hydrocarbon Propellant 68476-86-8; Non-fluorescent colors also contain: Acetone 67-64-1; #262 Also contains Ethanol 64-17-5.

**VOC Category:**  
Ground Traffic/Marking Coating | MIR <0.85



**DANGER!** Extremely flammable gas. Extremely flammable aerosol. Pressurized container: may burst if heated. Extremely flammable liquid and vapor. Highly flammable liquid and vapor. May cause genetic defects. May cause cancer. Suspected of damaging fertility or the unborn child. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. Toxic to aquatic life with long lasting effects. May cause damage to nervous system through prolonged or repeated exposure (inhalation). May be fatal if swallowed and enters airways.

**DANGER !** Gaz extrêmement inflammable. Aérosol extrêmement inflammable. Contenant sous pression : peut exploser si chauffé. Liquide et vapeur extrêmement inflammable. Liquide et vapeur très inflammable. Peut causer le cancer. Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus. Provoque l'irritation de la peau. Provoque l'irritation des yeux. Peut causer de la somnolence et des vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Peut causer des lésions au système nerveux par exposition prolongée ou répétée (inhalation). Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

**¡PELIGRO!** Gas extremadamente inflamable. Aerosol sumamente inflamable. Recipiente a presión: puede explotar si se calienta. Líquido y vapor sumamente inflamables. Líquido y vapor altamente inflamables. Puede causar defectos genéticos. Puede causar cáncer. Sospechoso de perjudicar la fertilidad o el feto. Causa irritación de la piel. Causa irritación ocular grave. Puede causar somnolencia y mareos. Tóxico para la vida acuática con efectos duraderos. Puede causar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas (inhalación). Puede causar daños al sistema nervioso a través de exposiciones prolongadas o repetidas.



**KEEP AWAY FROM CHILDREN**  
For Safety Data Sheets go to [www.aervoe.com](http://www.aervoe.com).  
**AERVOE INDUSTRIES INC.**  
Gardnerville, NV 89410 • 800-227-0196

