

ZYNOLYTE  SINCE 1928

PRIMER

Multi-Purpose

Seals most surfaces for better paint adhesion

Prevents RUST

BEST FOR:
Wood
Plaster
Metals
Wrought Iron
Drywall

Apprêt Multifonctionnel
Pintura Base Multiuso

DANGER! EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE! CONTENU SOUS PRESSION. VAPEURS NOCIVES, NOCIF OU FATAL EN CAS D'INGESTION.
(Lire les précautions au verso)

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE! CONTENTS UNDER PRESSURE. VAPORS HARMFUL, HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED.
(Read cautions on back panel)

¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLE! CONTENIDO BAJO PRESIÓN. VAPORES PERJUDICIALES, PERJUDICIAL O FATAL SI TRAGADO.
(Lea cuidados en atrás panel)

Net wt. 11 oz. (312 g)

DESCRIPTION

A superior quality primer specially formulated to prevent rust and provide a sandable, tough surface for top coating. Fast drying and lead free.

DIRECTIONS: Surface should be clean, dry, and free of all contaminants. Lightly sand if needed. Remove debris. For best results use at temperatures between 50°F-85°F (10°C-29°C) and avoid high humidity. Shake well until agitator ball rattles and during use. Hold can 6-10" from surface, apply in multiple thin coats to avoid runs. Dries to touch in 10 min. and to handle in 30 min. Allow to dry 1 hour before sanding and applying finish coat. Clear sprayhead by inverting can and spraying for 3 seconds.

DANGER! Never use or store near any sparks, heat, open flame or sources of ignition. Do not puncture, incinerate or store container at temperatures above 120°F. Use only with adequate ventilation. **MAY BE HARMFUL IF ABSORBED THROUGH THE SKIN.**

May affect the brain or nervous system causing headache or nausea. Can cause eye, skin, nose, and throat irritation. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wash skin thoroughly after handling.

FIRST AID: If swallowed, do not induce vomiting, seek medical attention immediately and/or contact a poison control center. If eye contact occurs, flush immediately for 15 minutes and seek medical attention. For skin contact, wash thoroughly with soap and water. If any difficulty in breathing is experienced, stop using product and leave the area to obtain fresh air. If breathing difficulty continues then seek medical attention. **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational exposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating or inhaling may be harmful or fatal.

WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov.

HAZARDOUS CONTENTS: Acetone 67-64-1, n-Butyl Acetate 123-86-4, Methyl Propyl Ketone 107-87-9, Aliphatic Petroleum Distillates 64742-89-8, Hydrocarbon Propellant 68476-96-8.

DESCRIPTION

Un apprêt de qualité supérieure spécialement formulé pour prévenir la rouille et fournir une surface résistante à une surface résistante et que se peut lier pour un recouvrement supérieur. Sèchage rapide et sans plomb.

INSTRUCTIONS : La surface doit être propre, sèche et exempte de tout contaminant. Poncer légèrement si nécessaire. Éliminer les débris. Pour de meilleurs résultats, utiliser à des températures comprises entre 50°F-85°F (10°C-29°C) et éviter une humidité élevée. Bien agiter jusqu'à ce que la bille de l'agitateur produise des vibrations et pendant l'utilisation. Tenir la bouteille à 6-10" de la surface, appliquer en plusieurs couches minces pour éviter les coulures. Sèche au toucher en 10 min. et à la manipulation en 30 min. Laisser sécher 1 heure avant de poncer et d'appliquer la couche de finition. Enlever la tête de pulvérisation en retournant la bouteille et en pulvérisant pendant 3 secondes.

DANGER ! Tenir loin des sources de chaleur, des étincelles et des flammes nues. Éviter de prolonger l'exposition à la lumière du soleil, ce qui pourrait causer l'explosion. Ne pas brûler, incinérer ou entreposer à des températures au-dessus de 120°F (49°C). Utilisez seulement dans une ventilation adéquate. **PEUT ÊTRE DOMMAGEABLE SI ABSORBE PAR LA PEAU.**

Si vous avez de la difficulté à respirer, arrêter d'utiliser le produit et quittez la pièce pour obtenir de l'air frais. Si la difficulté à respirer continue consultez un médecin. Peut affecter le cerveau ou le système nerveux, causé des étourdissements, des maux de tête ou la nausée. Peut irriter les yeux, la peau, le nez et la gorge. Éviter le contact avec la peau, et les vêtements. Laver la peau en profondeur avant l'utilisation. **PREMIERS SOINS :** En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Appeler immédiatement un médecin. En cas de contact avec les yeux, rincer les yeux avec beaucoup d'eau pendant 15 minutes et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver au savon et à l'eau.

AVIS : Selon les rapports, une exposition professionnelle excessive et répétée aux solvants a été associée à des lésions permanentes du système nerveux. Une mauvaise utilisation intentionnelle en concentrant délibérément et en inhalant les vapeurs peut être nocif, voire mortel.

AVERTISSEMENT : Cancer et les Problèmes de Reproduction – www.P65Warnings.ca.gov.

CONTENU DANGEREUX : Acétone 67-64-1, n-Butyl Acetate 123-86-4, Methyl Propyl Ketone 107-87-9, Aliphatic Petroleum Distillates 64742-89-8, Hydrocarbon Propellant 68476-96-8.

DESCRIPCIÓN

Una pintura base de calidad superior especialmente formulada para prevenir la oxidación y proporcionar una superficie resistente y que se puede lijar para un recubrimiento superior. Secado rápido y sin plomo.

INSTRUCCIONES: La superficie debe estar limpia, seca y libre de contaminantes. Lije ligeramente si es necesario. Elimine los residuos. Para obtener mejores resultados, use a temperaturas entre 50°F y 85°F (10°C y 29°C) y evite la humedad alta. Agite bien hasta que la bola del agitador vibre y durante el uso. Sostenga la lata a 6-10 pulgadas de la superficie, aplíquela en varias capas delgadas para evitar que se corra. Seca al tacto en 10 minutos y para manipular en 30 minutos. Deje secar una hora antes de lijar y aplicar la capa de acabado. Limpie el cabezal del rociador invirtiendo la lata y rociando durante tres segundos.

¡PELIGRO! No utilice el producto ni lo almacene cerca de chispas, flamas expuestas o fuentes de ignición. No perforar, quemar o almacenar a temperaturas superiores a 120°F (49°C). Usar solo con la ventilación adecuada. **PUEDEN RESULTAR PELIGROSOS SI SE ABSORBEN A TRAVÉS DE LA PIEL.** Si experimenta alguna dificultad para respirar, deje de usar el producto y abandone la zona para respirar aire fresco. Si dicha dificultad persiste, póngase en contacto con los servicios médicos. Puede afectar el cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolor de cabeza o náuseas. Puede causar irritación en los ojos, la piel, la nariz y la garganta. Evite el contacto con la piel y la ropa. Tras su utilización, lave la piel en profundidad. **PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de ingestión, no provoque el vómito, busque atención médica y póngase en contacto con un centro de toxicología inmediatamente.

En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente durante 15 minutos y póngase en contacto con los servicios médicos. Si entra en contacto con la piel, lávela minuciosamente con agua y jabón. **AVISO:** Algunos informes han asociado la sobreexposición ocupacional reiterada y prolongada a los disolventes con daños permanentes al sistema cerebral y al sistema nervioso. El uso indebido por concentración e inhalación deliberada del contenido puede ser dañino o fatal.

ADVERTENCIA: Cáncer y Daños Reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov.

CONTENIDO PELIGROSO: Acetone 67-64-1, n-Butyl Acetate 123-86-4, Methyl Propyl Ketone 107-87-9, Aliphatic Petroleum Distillates 64742-89-8, Hydrocarbon Propellant 68476-96-8.



Zynolyte is manufactured, marketed by, and a registered trademark of Aervoe Industries, Inc.



KEEP AWAY FROM CHILDREN
For Safety Data Sheets go to www.aervoe.com.
AERVOE AERVOE INDUSTRIES INC.
Gardnersville, NV 89410 • 800-227-0196

