

AERVOE STRIPING PAINT

DESCRIPTION: A highly pigmented, durable, solvent-based paint for line striping. Designed for use with any bulk striping machine. Resists ground traffic. For turf grass applications, use Aervoe Water-Based Striping Paint.

DIRECTIONS: Mix well before use with a paint shaker or drill mixer for pails or an air mixer for drums. Strain to remove oversized material and other contaminants. May be applied with a conventional air spray system or airless pressure sprayer. Use acetone if thinning is required.

DANGER! Never use or store near sparks, heat, open flame or sources of ignition. Do not burn, incinerate or store container above 120°F (49°C). **VAPOR HARMFUL.** Avoid continuous breathing of vapors and mist. Use with adequate ventilation. If you experience eye watering, headaches, nausea or dizziness, increase fresh airflow and/or wear NIOSH approved respiratory protection. **FIRST AID:** If swallowed, do not induce vomiting and seek medical attention immediately. If eye contact occurs, flush eyes with plenty of water for 15 minutes. For skin contact, wash thoroughly with soap and water. In either case, if irritation persists, see physician immediately. **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal.

WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov.

HAZARDOUS CONTENTS: 710 Contains: Aliphatic Petroleum Distillates 64742-89-8, Acetone 67-64-1. **All other colors also contain:** Aliphatic Hydrocarbon 64742-47-8.



DANGER! Extremely flammable liquid and vapor. Highly flammable liquid and vapor. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness and dizziness. May be fatal if swallowed and enters airways. Toxic to aquatic life with long lasting effects.

DANGER ! Liquide et vapeur extrêmement inflammable. Liquide et vapeur très inflammable. Provoque l'irritation de la peau. Provoque l'irritation des yeux. Peut causer de la somnolence et des vertiges. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

¡PELIGRO! Líquido y vapor sumamente inflamables. Líquido y vapor altamente inflamables. Causa irritación de la piel. Causa irritación ocular grave. Puede causar somnolencia y mareos. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Tóxico para la vida acuática con efectos duraderos.



DESCRIPTION : Une peinture à base de solvants hautement pigmentée et durable qui est utilisée pour le rayage des lignes. Il est conçu pour être utilisé avec n'importe quelle machine de rayage en vrac. Il résiste au trafic terrestre. Pour les applications de gazon en plaques, utilisez la peinture à rayures à base d'eau Aervoe.

INSTRUCTIONS : Bien mélanger avant de l'utiliser avec un agitateur de peinture ou un mélangeur de forage pour les seaux, ou avec un mélangeur d'air pour les tambours. Filtrez-le pour éliminer les matériaux surdimensionnés et autres contaminants. Il peut être appliqué avec un système de pulvérisation d'air conventionnel ou avec un pulvérisateur à pression sans air. Utilisez de l'acétone si un éclaircissage est nécessaire.

DANGER : Éviter une surexposition prolongée à la lumière du soleil ou à la chaleur, ce qui peut provoquer une éclatement. Ne pas brûler, incinérer ou entreposer au-dessus de 120°F (49°C). **VAPEUR NOCIF.** Éviter la respiration continue des vapeurs et des fines gouttelettes.

Utiliser avec une ventilation adéquate. Si vous ressentez un larmoiement, des maux de tête, des nausées ou des vertiges, augmentez la circulation d'air frais et / ou portez une protection respiratoire approuvée par le NIOSH. **PREMIERS SOINS :** En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Appelez immédiatement le médecin. En cas de contact avec les yeux, rincer les yeux avec beaucoup d'eau pendant 15 minutes.

Pour un contact avec la peau, laver abondamment à l'eau et au savon. Dans les deux cas, si l'irritation persiste, consultez immédiatement le médecin. **AVIS :** Les rapports ont associé une surexposition professionnelle répétée et prolongée aux solvants avec des lésions permanentes au cerveau et au système nerveux. Une mauvaise utilisation intentionnelle par la concentration et l'inhalation délibérée du contenu peut être nocive ou mortelle.

AVERTISSEMENT : Cancer et les Problèmes de Reproduction – www.P65Warnings.ca.gov.

ADVERTENCIA: Cáncer y Daños Reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov.

DESCRIPCIÓN: Una pintura a base de solvente duradera y altamente pigmentada que se utiliza para el trazado de líneas. Está diseñado para usar con cualquier máquina de rayas a granel. Resiste el tráfico terrestre. Para aplicaciones de césped, usa la pintura de rayas a base de agua Aervoe.

INSTRUCCIONES: Mezclar bien antes de usarlo con un agitador de pintura o una mezcladora de taladro para cubos, o con una mezcladora de aire para tambores. Colar para eliminar el material de gran tamaño y otros contaminantes. Se puede aplicar con un sistema de rociado de aire convencional o con un rociador a presión sin aire. Usa acetona si se requiere adelgazamiento.

¡PELIGRO! Evite la exposición prolongada a la luz solar o el calor, lo cual puede causar explosión. No quemar, incinerar o almacenar a temperaturas superiores a 120°F (49°C). **VAPOR DAÑINO.** Evite la inhalación continua de los vapores y el rocío.

Use con ventilación adecuada. Si experimenta irritación ocular, dolor de cabeza, náuseas o mareos, aumente el flujo de aire fresco y/o utilice protección respiratoria aprobada por NIOSH. **PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de ingestión, no induzca el vómito. Obtener atención médica inmediatamente. Si se produce contacto con los ojos, enjuagar con agua abundante durante 15 minutos. En caso de contacto con la piel, lavar en profundidad con agua y jabón. En cualquiera de estos casos, si la irritación persiste, póngase en contacto con un médico inmediatamente.

AVISO: Existen informes que han asociado la sobreexposición prolongada a disolventes con daños cerebrales permanentes y daños al sistema nervioso. El uso indebido por concentración e inhalación deliberada del contenido puede ser nocivo o fatal.

ADVERTENCIA: Cáncer y Daños Reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov.



STRIPING PAINT

Peinture Pour Peinture De Bandes
Pintura Para Pintar Rayas

VOC >450 grams per liter

COLOR

Specifically designed for striping

LEAD FREE

DANGER !
EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE !
VAPEURS NOCIVES. NOCIF OU
FATAL EN CAS D'INGESTION.
(Lire les précautions au verso)

DANGER!
EXTREMELY FLAMMABLE!
VAPORS HARMFUL.
HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED.
(Read cautions on back panel)

¡PELIGRO!
EXTREMADAMENTE INFLAMABLES.
EL VAPOR ES DAÑINO.
DAÑINO O FATAL SI SE TRAGA.
(Observar otras precauciones al dorso)

1 gal. (3.785 L)