

7.3425" Slit Width  
2.953"  
6.7716"  
2.756"

CONTENTS APPROXIMATE COLOR OF CAP



For Over 50 Years... The Professionals' Choice

INVERTED

# Survey Marking Paint

Peinture de Marquage Survey  
Pintura Marcadora de Survey



NON-CLOGGING • LEAD FREE  
APWA/OSHA COLORS • TOLUENE FREE

**DANGER !** EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE ! CONTENU SOUS PRESSION. VAPEURS NOCIVES. NOCIF OU FATAL EN CAS D'INGESTION.  
(Lire les précautions au verso)

**DANGER!** EXTREMELY FLAMMABLE! CONTENTS UNDER PRESSURE. VAPORS HARMFUL. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED.  
(Read cautions on back panel)

**¡PELIGRO!** ¡EXTREMADAMENTE INFLAMABLES! CONTENIDO BAJO PRESIÓN. VAPORES PERJUDICIALES. PERJUDICIAL O FATAL SI TRAGADO.  
(Lea cuidados en atrás panel)

Net wt. 17 oz. (482 g) / Silver net wt. 15 oz. (425 g)

COPY FREE AREA

## SURVEY MARKING PAINT

Sprays in an inverted position and is operational down to 14°F (-10°C). Regular colors will last up to 6 months depending on traffic and exposure. Not recommended on turf surfaces.

**DIRECTIONS:** Shake for at least 1 minute after marble is heard and periodically during use. Remove tab from cap and apply with Aervoe applicator #1244 or #1245, or by hand. When finished, clear material from valve and tip by turning upright and spraying for 2 seconds. For best results, use at temperatures between 50° and 90° F (10° and 32°C). Do not use on wet surfaces. Do not store below 32° F (0°C).

**DANGER!** Never use or store near any sparks, heat, open flame, or sources of ignition. Do not puncture or incinerate container. Do not store at temperatures above 120°F (49°C). **USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION.** If you experience eye watering, headaches, nausea, or dizziness, or difficulty breathing, increase fresh airflow and/or wear NIOSH approved respiratory protection. If breathing difficulty continues then seek medical attention. Avoid contact with eyes, skin, and clothing. **FIRST AID:** If swallowed, do not induce vomiting, seek medical attention immediately and/or contact a poison control center. In the case of eye contact, flush immediately for 15 minutes and seek medical attention. For skin contact, wash with soap and water. **NOTICE:** Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal.

**WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

Fonctionne dans une position inversée et est opérationnelle jusqu'à 14°F (-10°C). Les couleurs régulières dureront jusqu'à 6 mois tout dépendant du trafic et de l'exposition. Non recommandé pour les gazons synthétiques.

**INSTRUCTIONS :** Agiter pour au moins 1 minute après que le marbre est éte entendu et périodiquement durant l'utilisation. Retirer l'onglet du capuchon et appliquer avec l'applicateur Aervoe #1244 ou #1245, ou manuellement. Quand vous avez terminé, dégager les matériaux de la valve et inclinez-le en le faisant tourner à la verticale et le vaporisant pendant 2 secondes. Pour de meilleurs résultats, utilisez à une température entre 50° et 90° F (10° et 32°C). Ne pas utiliser sur des surfaces humides. Ne pas entreposé sous 32° F (0°C).

**DANGER !** Ne pas utiliser ni entreposer près d'étincelles, d'une source de chaleur, d'une flamme nue ou de toute autre source d'inflammation. Ne pas perforeur ni incinérer le contenant. Ne pas entreposer à des températures au-dessus de 120°F (49°C). **UTILISER UNIQUEMENT DANS UN ENVIRONNEMENT BIEN AERÉ.** Si les yeux pleurent, ou si l'on ressent des maux de tête ou des étourdissements ou qu'on a de la difficulté à respirer, augmenter la quantité d'air frais et/ou porter une protection respiratoire approuvé par le NIOSH. Si la difficulté à respirer persiste alors consulter un médecin. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. **PREMIERS SOINS :** En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et/ou contacter un centre antipoison. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement pendant 15 minutes et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver au savon et à l'eau. **AVIS :** une mauvaise utilisation intentionnelle en concentrant délibérément et en inhalant les vapeurs peut être nocif, voire mortel.

**AVERTISSEMENT :** Cancer et les Problèmes de Reproduction - www.P65Warnings.ca.gov.

Funciona en posición invertida y es operativa hasta los 14°F (-10°C). Los colores normales durarán hasta seis meses dependiendo del tráfico y exposición. No se recomienda su uso en superficies de césped.

**INSTRUCCIONES:** Agite por lo menos 1 minuto después de escuchar la botella y periódicamente durante el uso. Remueva la lengüeta de la tapa y aplique con un aplicador Aervoe #1244 o #1245, o a mano. Cuando termine, limpie el material de la válvula y la boquilla, poniéndolo en posición vertical y rociando por 2 segundos. Para mejores resultados, use en temperaturas entre 50° y 90° F (10° y 32°C). No lo use en superficies húmedas. No debe ser almacenado en temperaturas menores a 32° F (0°C).

**¡PELIGRO!** No lo utilice o almacene nunca cerca de cualquier chispa, calor, llama abierta, o fuentes de ignición. No perforo o incinere el contenedor. No almacene en temperaturas mayores a 120°F (49°C). **USE SOLO CON LA VENTILACION ADECUADA.** Si experimenta lagrimeo, dolores de cabeza, náuseas, o mareos, o dificultad para respirar, aumente la circulación de aire fresco y/o utilice protección respiratoria aprobada por NIOSH. Si las dificultades para respirar persisten, busque asistencia médica. Evite el contacto con los ojos, piel y prendas de vestir. **PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de ingestión, no provoque el vómito, busque asistencia médica inmediatamente y/o contacte un centro de control de envenenamiento. En caso de que haya contacto con los ojos, enjuague inmediatamente por 15 minutos y busque asistencia médica. Si ha hecho contacto con la piel, lave con agua y jabón. **AVISO:** El mal uso intencional de concentrar y oler deliberadamente el contenido puede ser perjudicial o fatal.

**ADVERTENCIA:** Cáncer y Daños Reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov.

**HAZARDOUS CONTENTS:** Aliphatic Petroleum Distillates 64742-89-8, 64742-88-7, Hexane 110-54-3, Hydrocarbon Propellant 68476-86-8; Non-fluorescent colors also contain: Acetone 67-64-1, Aliphatic Petroleum Distillates 8052-41-3; Silver also contains Acetone 67-64-1, n-Butyl Acetate 123-86-4, Aliphatic Petroleum Distillates 8052-41-3, Hydrocarbon Propellant 68476-86-8.

VOC Category: Ground Traffic/Marking Coating | MIR <0.85



**DANGER!** Extremely flammable gas. Extremely flammable aerosol. Pressurized container; may burst if heated. Extremely flammable liquid and vapor. Highly flammable liquid and vapor. Flammable liquid and vapor. May be fatal if swallowed and enters airways. May cause genetic defects. May cause cancer. Suspected of damaging fertility of the unborn child. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. May cause damage to nervous system through prolonged or repeated exposure (inhalation). Toxic to aquatic life with long lasting effects.

**DANGER !** Gaz extrêmement inflammable. Aérosol extrêmement inflammable. Contenant sous pression : peut exploser si chauffé. Liquide et vapeur extrêmement inflammable. Liquide et vapeur très inflammable. Liquide et vapeur inflammable. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut causer des anomalies génétiques. Peut causer le cancer. Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus. Provoque l'irritation de la peau. Provoque l'irritation des yeux. Peut causer de la somnolence et des vertiges. Peut causer des lésions au système nerveux par exposition prolongée ou répétée (inhalation). Toxique pour les organismes aquatiques avec effets nocifs à long terme.

**¡PELIGRO!** Gas extremadamente inflamable. Aérosol sumamente inflamable. Recipiente a presión: puede explotar si se calienta. Líquido y vapor sumamente inflamables. Líquido y vapor altamente inflamables. Líquido y vapor inflamables. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Puede causar defectos genéticos. Puede causar cancer. Sospechoso de perjudicar la fertilidad o el feto. Causa irritación de la piel. Causa irritación ocular grave. Puede causar somnolencia y mareos. Puede causar daños al sistema nervioso a través de exposiciones prolongadas o repetidas (inhalación). Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.



**KEEP AWAY FROM CHILDREN**  
For Safety Data Sheets go to [www.aervoe.com](http://www.aervoe.com).  
**AERVOE AERVOE INDUSTRIES INC.**  
Gardnerville, NV 89410 • 800-227-0196



COPY FREE AREA

GLUE FLAP + COPY FREE AREA = COPY FREE AREA

182291 CS 12-17-20



2.756"

7.876"

.5118"

8.625" Repeat Length