



TREE MARKING PAINT

Peinture de Marquage à Arbre
Pintura Marcada de Árboles

Long Lasting Fast Drying

DANGER ! EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE ! CONTENU SOUS PRESSION. VAPEURS NOCIVES. NOCIF OU FATAL EN CAS D'INGESTION.
(Lire les précautions au verso)

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE! CONTENTS UNDER PRESSURE. VAPORS HARMFUL. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED.
(Read cautions on back panel)

¡PELIGRO! ¡EXTREMADAMENTE INFLAMMABLE! CONTENIDO BAJO PRESIÓN. VAPORES PERJUDICIALES. PERJUDICIAL O FATAL SI TRAGADO.
(Lea cuidados en atrás panel)

Net wt. 12oz. (340g)



TREE MARKING PAINT CAP APPROXIMATES COLOR OF CONTENTS

DESCRIPTION: A specially formulated, long lasting, high visibility, paint that meets all marking requirements of the forestry industry. Ideal for inventory, and lumber identification marking.

DIRECTIONS: Align sprayhead with black mark on valve rim. Each can comes with 2 spray tips. Red (on can) is for writing and distance marking up to 2 ft. White is for banding and spotting 8-12' away. Change spray tip with a gentle twisting motion with the slot in the tip pointed away from you. Shake can until the agitator ball moves freely. Before storing, turn upside down and spray for 3 seconds.

DANGER! Never use or store near any sparks, heat, open flame, or sources of ignition. Do not puncture, incinerate, or store container at temperatures above 120°F (49°C). **USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION.** If you experience eye watering, headaches, nausea, or dizziness, or difficulty breathing, increase fresh airflow and/or wear NIOSH approved respiratory protection. If breathing difficulty continues then seek medical attention. Avoid contact with eyes, skin, and clothing. **FIRST AID:** If swallowed, do not induce vomiting, seek medical attention immediately and/or contact a poison control center. In the case of eye contact, flush immediately for 15 minutes and seek medical attention. For skin contact, wash with soap and water. **NOTICE:** Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal.

⚠️ WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

DESCRIPTION : Une peinture spécialement formulée, longue durée, haute visibilité qui rencontre toutes les exigences de marquage de l'industrie forestière. Idéal pour l'inventaire et le marquage d'identification du bois.

INSTRUCTIONS : Aligner la tête de vaporisateur avec la marque noire sur la valve de la jante. Chaque canette vient avec 2 embouts. Le rouge est pour écrire et marquer à une distance allant jusqu'à 2 pieds. Le blanc est pour faire des bandes et du repérage à une distance de 8-12'. Changer l'embout avec un léger mouvement de torsion avec la lente de l'extrémité pointant à l'opposé de vous. Agiter la cannette jusqu'à l'agitateur à billes rouge librement. Avant de l'entreposer tourner du bas vers le haut et vaporiser pendant 3 secondes.

DANGER ! Ne pas utiliser ni entreposer près d'étincelles, d'une source de chaleur, d'une flamme nue ou de toute autre source d'inflammation. Ne pas perforez ni incinérer le contenant. Ne pas entreposer à des températures au-dessus de 120°F (49°C). **UTILISER UNIQUEMENT DANS UN ENVIRONNEMENT BIEN AERÉ.** Si les yeux pleurent, ou si l'on ressent des maux de tête ou des étourdissements ou qu'on a de la difficulté à respirer, augmenter la quantité d'air frais et/ou porter une protection respiratoire approuvée par le NIOSH. Si la difficulté à respirer persiste alors consulter un médecin. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. **PREMIERS SOINS :** En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et/ou contacter un centre antipoison. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement pendant 15 minutes et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver au savon et à l'eau. **AVIS:** Une mauvaise utilisation intentionnelle en concentrant délibérément et en inhalant les vapeurs peut être nocive, voire mortelle.

⚠️ AVERTISSEMENT : Cancer et les Problèmes de Reproduction - www.P65Warnings.ca.gov.

DESCRIPCION: Una pintura especialmente formulada, duradera y de alta visibilidad que cumple con todos los requisitos de serialización de la industria forestal. Perfecta para el mercado de inventario y la identificación de maderas.

INSTRUCCIONES: Alinear el cabezal rociador con la marca negra del borde de la válvula. Cada envase trae 2 puntas. El rojo es para escribir y marcar a una distancia de hasta 2 pies. El blanco es para el anillado y la identificación a 8-12 pulgadas de distancia. Cambie la punta del rociador con un ligero giro y con el cricote de la punta apuntando hacia el lado opuesto a su cuerpo. Agite el envase hasta que la bola agitadora se mueva libremente. Antes de guardarlo, ponga el envase boca abajo y rocíe durante 3 segundos.

¡PELIGRO! Nunca utilice ni guarde cerca de chispas, fuentes de calor, llamas expuestas o fuentes de ignición. No perforo, quemar, o depositar en contenedores a temperaturas superiores a 120° F (49° C). **USE SOLO CON VENTILACION APROPIADA.** Si sufre lagrimeo, dolores de cabeza, náuseas, mareos o dificultad para respirar, aumente el flujo de aire fresco y/o póngase protección respiratoria aprobada por el NIOSH. Si la dificultad respiratoria persiste, busque atención médica. Evite el contacto con los ojos, piel y ropa. **PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de ingestión, no inducir el vómito, buscar ayuda médica de inmediato y/o ponerse en contacto con un centro de toxicología. En caso de contacto con los ojos, lávelos con agua durante 15 minutos y busque asistencia médica. Si entra en contacto con la piel, lávela a fondo con agua y jabón. **AVISO:** El uso indebido por concentración e inhalación deliberada del contenido puede ser nocivo o fatal.

⚠️ ADVERTENCIA: Cáncer y Daños Reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov.

SHAKE WELL BEFORE USE



HAZARDOUS CONTENTS: Aliphatic Petroleum Distillates 64742-89-8, 8032-32-4, Hydrocarbon Propellant 69476-85-8, Regular colors also contain Acetone 67-64-1, 2-Butoxyethyl Acetate 112-07-02, n-Butyl Acetate 123-86-4. Fluorescent colors also contain Hexane 110-54-3, Aliphatic Petroleum Distillates 64742-89-7, Propylene Glycol 57-55-6.

DANGER ! Extremely flammable gas. Extremely flammable aerosol. Pressurized container may burst if heated. Highly flammable liquid and vapor. Flammable liquid and vapor. May be fatal if swallowed and enters airways. May cause genetic defects. May cause cancer. May cause damage to nervous system through prolonged or repeated exposure (inhalation). Harmful in contact with skin. Harmful if inhaled. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness and dizziness. Toxic to aquatic life with long lasting effects. Suspected of damaging fertility or the unborn child.

¡PELIGRO! Gas extremadamente inflamable. Aerosol sumamente inflamable. Líquido et vapor trís inflamable. Gas extremadamente inflamable. Puede ser mortal en cas d'ingestion et de penetration dans les voies respiratoires. Peut causer des anomalies génetiques. Peut causer le cancer. Peut causer des lésions au système nerveux par exposition prolongée ou répétée (inhalation). Nocif si en contact avec la peau. Nocif par inhalation. Provoque l'irritation de la peau. Provoque l'irritation des yeux. Peut causer de la somnolence et des vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques. entraîne des effets néfastes à long terme. Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.



KEEP AWAY FROM CHILDREN

For Safety Data Sheets go to www.aervoe.com.

AERVOE AERVOE INDUSTRIES INC.
Gardenville, NV 89410 • 800-227-0196

