

CONTENTS APPROXIMATE COLOR OF CAP



For Over 50 Years... The Professional's Choice

INVERTED

Water-Based MARKING PAINT



U.S. Patent #5,158,609

Safe for all surfaces



NON-CLOGGING • LEAD FREE
APWA/OSHA COLORS • LOW ODOR

WARNING! FLAMMABLE!
CONTENTS UNDER PRESSURE.
VAPORS HARMFUL.
HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED.
(Read cautions on back panel)

Net wt. 15 oz. (425 g)

ADVERTENCIA! INFLAMABLES.
CONTENIDO BAJO PRESIÓN.
VAPORES PERJUDICIALES.
PERJUDICIAL O FATAL SI TRAGADO.
(Lea cuidados en atrás panel)

a WATER-BASED MARKING PAINT

DESCRIPTION: This highly pigmented, durable, upside down marking paint is formulated with AerVOE's patented water reducible resin system. It will not damage or burn grass roots - ideal for marking on turf surfaces. It provides a lasting line that can be cut off after the grass has grown out. Regular colors will last up to 2 months.

APPLICATIONS: Designed to adhere to most surfaces, including grass, pavement, gravel, and soil. It can be used for landscape and golf course marking, at constructions sites, or for other general marking requirements.

DIRECTIONS: Shake well before use and for at least 1 minute after agitator ball is heard. Remove tab from tamper-resistant, spray-through cap. With proper alignment of the activator bar, this product can be used with the cap on in AerVOE applicators #244/245. Apply 3" to 4" from surface as a writing tool, and 5" to 8" in the applicator for a 3/4-inch line, or continuous directional mark. Keep can in motion during use to prevent puddling. Agitate can periodically during application. Clear material from valve and tip after each use by turning can in an upright position and spraying for 3 seconds. For best results, use at temperatures between 60° and 80°F (16° and 27°C). Do not store at temperatures below 32°F (0°C).

WARNING: Do not puncture can, contents will discharge. Avoid prolonged exposure to sunlight, which may cause bursting. Do not burn, incinerate, or store above 120°F (49°C). May cause flash fire. Avoid continuous breathing of vapors and spray mist. Use with adequate ventilation. If you experience eye watering, headaches, nausea, or dizziness, increase fresh airflow and/or wear NIOSH approved respiratory protection.

FIRST AID: If swallowed, do not induce vomiting. Call physician immediately. If eye contact occurs, flush eyes with plenty of water for 15 minutes. For skin contact,

DESCRIPCIÓN: Esta pintura muy pigmentada, duradera, para posición invertida, ha sido formulada con el sistema patentado de resina al riegue reducible de AerVOE. No daña ni quema las raíces del césped; por ello, es ideal para señalizar sobre esta superficie. Provee una franja duradera que puede cortarse cuando el césped crece. Los colores comunes duran hasta 2 meses.

USOS: Diseñada para adherirse a la mayoría de las superficies, incluyendo el césped, la grava y la tierra. Puede usarse para marcar paisajes y campos de golf, en zonas de construcción u otras áreas en general.

MODO DE USO: Agite bien antes de usar durante al menos 1 minuto luego de oír la bola del agitador. Retire la lengüeta de la punta pulverizadora a prueba de obstrucciones. Si se alinea adecuadamente la barra activadora, este producto puede usarse con la punta de los aplicadores AerVOE #244/245. Aplique a 8 o 10 cm. de la superficie como un aerógrafo, y a 12 o 20 cm. en el aplicador para lograr un línea de 2 cm., o una marca continua. Mantenga la lata en movimiento durante el uso para prevenir la formación de charcos. Agítela periódicamente durante el uso. Limpie el material sobrante de la válvula y de la punta luego de cada uso, colocando la lata en posición vertical y usando el spray por 3 segundos. Para obtener mejores resultados, úsela en temperaturas de entre 60°F y 80°F (16° C y 27°C). No almacenar a temperaturas inferiores a 32°F (0°C).

ADVERTENCIA: No perforo la lata, los contenidos se liberarán. Evite la exposición prolongada a la luz solar, lo cual puede causar explosiones. No queme, incinere o almacene a temperaturas superiores a 120°F (49°C). Puede causar combustión repentina. Evite la inhalación continua de los vapores y el rocío. Use con ventilación adecuada. Si le produce lagrimeo, dolor de cabeza, náusea o mareos, aumente el flujo de aire fresco y/o use protección respiratoria (NIOSH/MSHA TC 23C o equivalente). **PRIMEROS AUXILIOS:** Si se traga, no se debe provocar el vómito. Llame a un médico inmediatamente. En caso de que entre en contacto con los ojos, enjuáguelos con abundante agua durante 15 minutos. En caso de contacto con la piel, lávela minuciosamente con agua y jabón. En cualquiera

HAZARDOUS CONTENTS: Isopropanol 67-63-0, Ethylene Glycol Monobutyl Ether 111-76-2, Dimethyl Ether Propellant 115-10-6.



DANGER: Extremely flammable gas. Flammable Aerosol. Pressurized container; may burst if heated. Highly flammable liquid and vapor. Harmful if swallowed. Harmful in contact with skin. Harmful if inhaled. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness.

PELIGRO: Gas extremadamente inflamable. Aerosol inflamable. Recipiente a presión; puede explotar si se calienta. Líquido y vapor altamente inflamables. Es nocivo si se ingiere. Es nocivo si entra en contacto con la piel. Nocivo si se inhala. Causa irritación de la piel.



KEEP AWAY FROM CHILDREN
For Safety Data Sheets go to
AERVOE AERVOE INDUSTRIES INC.
Gardnerville, NV 89410 •



18290; SW CS: 6/1/18