

# PRIMER Multi-Purpose

Seals most surfaces for better paint adhesion

**BEST FOR:**  
Wood  
Plaster  
Metals  
Wrought Iron  
Drywall



Apprêt Multifonctionnel  
Pintura Base Multiuso

1 gal. (3.785 L)

**DANGER !** EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE !  
CONTENU SOUS PRESSION. VAPEURS NOCIVES.  
NOCIF OU FATAL EN CAS D'INGESTION.  
(Lire les précautions au verso)

**DANGER!** EXTREMELY FLAMMABLE!  
VAPORS HARMFUL.  
HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED.  
(Read cautions on back panel)

**¡PELIGRO!** EXTREMADAMENTE INFLAMABLES.  
EL VAPOR ES DAÑINO.  
DAÑINO O FATAL SI SE TRAGA.  
(Observar otras precauciones al dorso)

**DESCRIPTION:** A superior quality primer specially formulated to prevent rust and provide a sandable, tough surface for top coating. Fast drying and lead free.

**DIRECTIONS:** Surface should be clean, dry, and free of all contaminants. Lightly sand if needed. Remove debris. For best results use at temperatures between 60°F-80°F (16°C-27°C). Stir well before and during use. Apply by brush or conventional sprayer. Dries to touch in 10 minutes, full cure in 48 hours. Recoat before 1 hour or after 72 hours. Do not apply below 40°F (4°C) or if rain is imminent within 24 hours. Use acetone for clean-up and thinning if needed.

**DANGER!** Never use or store near any sparks, heat, open flame or sources of ignition. Do not puncture, incinerate or store container at temperatures above 120°F. Use only with adequate ventilation. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache, or nausea. Can cause eye, skin, nose, and throat irritation. Avoid contact with eyes, skin, and clothing. **FIRST AID:** If swallowed, do not induce vomiting, seek medical attention immediately and/or contact a poison control center. If eye contact occurs, flush immediately for 15 minutes and seek medical attention. For skin contact, wash thoroughly with soap and water. If any difficulty in breathing is experienced, stop using product and leave the area to obtain fresh air. If breathing difficulty continues then seek medical attention. **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating or inhaling may be harmful or fatal.

**⚠ WARNING:** Cancer and Reproductive Harm – [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

**DESCRIPTION :** Un apprêt de qualité supérieure spécialement formulé pour prévenir la rouille et fournir une surface résistante et obtenir un revêtement supérieur. Séchage rapide et sans plomb.

**INSTRUCTIONS :** La surface doit être propre, sèche et exempte de tout contaminant. Poncer légèrement si nécessaire. Éliminer les débris. Pour de meilleurs résultats, utiliser à des températures comprises entre 60°F-80°F (16°C-27°C). Bien agiter jusqu'à ce que la bille de l'agitateur produise des vibrations et pendant l'utilisation. Appliquer au pinceau ou au pulvérisateur conventionnel. Sèche au toucher en 10 min. et complètement en 48 min. Recouvrir avant 1 heure ou après 72 heures. Ne pas appliquer en dessous de 40°F (4°C) ou si la pluie est imminente dans les 24 heures. Utilisez de l'acétone pour le nettoyage si nécessaire.

**DANGER !** Tenir loin des sources de chaleur, des étincelles et des flammes nues. Éviter de prolonger l'exposition à la lumière du soleil, ce qui pourrait causer l'explosion. Ne pas brûler, incinérer ou entreposer à des températures au-dessus de 120°F (49°C). Utilisez seulement dans une ventilation adéquate. Si vous avez de la difficulté à respirer, arrêter d'utiliser le produit et quittez la pièce pour obtenir de l'air frais. Si la difficulté à respirer continue consulter un médecin. Peut affecter le cerveau ou le système nerveux, causé des étourdissements, des maux de tête ou la nausée. Peut irriter les yeux, la peau, le nez et la gorge. Éviter le contact avec la peau, et les vêtements. **PREMIERS SOINS :** En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Appeler immédiatement un médecin. En cas de contact avec les yeux, rincer les yeux avec beaucoup d'eau pendant 15 minutes et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver au savon et à l'eau. **AVIS :** Selon les rapports, une exposition professionnelle excessive et répétée aux solvants a été associée à des lésions permanentes au cerveau et au système nerveux. Une mauvaise utilisation intentionnelle en concentrant délibérément et en inhalant les vapeurs peut être nocif, voire mortel.

**⚠ AVERTISSEMENT :** Cancer et les Problèmes de Reproduction – [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

**DESCRIPCIÓN:** una pintura base de calidad superior especialmente formulada para prevenir la oxidación y proporcionar una superficie resistente y que se puede lijar para un recubrimiento superior. Secado rápido y sin plomo.

**INSTRUCCIONES:** la superficie debe estar limpia, seca y libre de contaminantes. Lije ligeramente si es necesario. Elimine los residuos. Para obtener mejores resultados, use a temperaturas entre 60°F y 80°F (16°C y 27°C). Agite bien antes y durante el uso. Aplique con brocha o rociador convencional. Seca al tacto en 10 minutos, se seca por completo en 48 horas. Aplique otra capa antes de una hora o después de 72 horas. No aplique a una temperatura inferior a 40°F (4°C) o si la lluvia es inminente dentro de las 24 horas. Use acetona para limpiar y diluir si es necesario.

**¡PELIGRO!** No utilice el producto ni lo almacene cerca de chispas, llamas expuestas o fuentes de ignición. No perforar, quemar o almacenar a temperaturas superiores a 120°F (49°C). Usar solo con la ventilación adecuada. Si experimenta alguna dificultad para respirar, deje de usar el producto y abandone la zona para respirar aire fresco. Si dicha dificultad persiste, póngase en contacto con los servicios médicos. Puede afectar la cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolor de cabeza o náuseas. Puede causar irritación en los ojos, la piel, la nariz y la garganta. Evite el contacto con la piel y la ropa. **PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de ingestión, no provoque el vómito, busque atención médica y/o póngase en contacto con un centro de toxicología inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente durante 15 minutos y póngase en contacto con los servicios médicos. Si entra en contacto con la piel, lávela minuciosamente con agua y jabón. **AVISO:** Algunos informes han asociado la sobreexposición ocupacional reiterada y prolongada a los disolventes con daños permanentes al sistema cerebral y al sistema nervioso. El uso indebido por concentración e inhalación deliberada del contenido puede ser dañino o fatal.

**⚠ ADVERTENCIA:** Cáncer y Daños Reproductivos – [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).



**DANGER!** Extremely flammable liquid and vapor. Highly flammable liquid and vapor. Flammable liquid and vapor. Harmful if swallowed. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May be fatal if swallowed and enters airways. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness and dizziness. Toxic to aquatic life with long lasting effects.

**DANGER !** Liquide et vapeur extrêmement inflammable. Liquide et vapeur très inflammable. Liquide et vapeur inflammable. Nocif en cas d'ingestion. Provoque l'irritation de la peau. Provoque l'irritation des yeux. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque l'irritation des yeux. Peut causer de la somnolence et des vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**¡PELIGRO!** Líquido y vapor sumamente inflamables. Líquido y vapor altamente inflamables. Líquido y vapor inflamables. Es nocivo si se ingiere. Causa irritación de la piel. Causa irritación ocular grave. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Causa irritación ocular grave. Puede causar somnolencia y mareos. Tóxico para la vida acuática con efectos duraderos.

**HAZARDOUS CONTENTS:** Aliphatic Petroleum Distillates 64742-89-8, N-Butyl Acetate 123-86-4, Acetone 67-64-1, Methyl Propyl Ketone 107-87-9.



**KEEP AWAY FROM CHILDREN**  
For Safety Data Sheets go to [www.aerovoe.com](http://www.aerovoe.com).  
**AERVOE AERVOE INDUSTRIES INC.**  
Gardnerville, NV 89410 • 800-227-0196

Zynolyte is a registered trademark and is licensed by Aerovoe Industries, Inc.

