



Hoja de Datos de Seguridad (HDS)

Fecha de preparación / revisión: 8/3/18 Versión no.: 01 Reemplaza: (-)

1.) Identificación de la Mezcla y de la Empresa

Identificador del producto: **Aervoe Livestock Marking Paint**

Nombre del producto:
Livestock Marking Paint

| Fluorescent Livestock Marking Paint |
|--|
| 1700 Flo. Rojo |
| 1701 Flo. Naranja |
| 1702 Flo. Verde |
| 1703 Flo. Rosado |
| 1704 Flo. Azul |
| 1705 Flo. Amarillo |

Relevante identifica usos de la sustancia: Diseñado para aplicación al ganado
Usos aconsejaron contra: Este producto de aerosol está diseñado para rociar boca abajo o en un ángulo no mayor de 30° de la vertical. No aplique si la superficie está húmeda, o si la lluvia es inminente dentro de 4 horas de aplicación. No permita que el producto se congele.

| | |
|-----------------------------------|---|
| Núm. CAS: | No aplicable (mezcla) |
| Núm. EC: | No aplicable (mezcla) |
| Núm. Índice: | No Aplicable (mezcla) |
| Fabricante/Proveedor: | Aervoe Industries Incorporated |
| Domicilio/P.O. Box: | Mark Circle 1100 |
| ID del País/Código Postal/Lugar | Gardnerville, Nevada 89410 |
| Número de teléfono: | 1-775-782-0100 |
| Correo electrónico: | mailbox@aervoe.com |
| Contacto nacional: | Aervoe Industries Incorporated |
| Para Información del Producto: | 1-800-227-0196 |
| Número de teléfono de emergencia: | 1-800-424-9300 (CHEMTREC – 24 h) |

2. Identificación de Riesgos

Clasificaciones

Peligros físicos: Aerosol - Category 1
 Flam. Gas. 1
 Press. Gas
 Flam. Liq. 2

Riesgos para la salud: Car 1B
 Muta 1B



Hoja de Datos de Seguridad (HDS)

Fecha de preparación / revisión: 8/3/18 Versión no.: 01 Reemplaza: (-)

Asp Tox. 1
Eye Irrit. - 2
Rep. 2
STOT SE3
STOT RE 2
Skin Irrit. 2

Riesgos ambientales: N/AV

Etiquetado

Palabra de alerta: PELIGRO

Declaraciones de peligro:

H220 – Gas extremadamente inflamable.
H222– Aerosol extremadamente inflamable.
H225– Líquido y vapores muy inflamables.
H229 – Recipiente presurizado: puede explotar si se calienta
H304 – Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H315 – Provoca irritación cutánea.
H319 – Provoca irritación ocular grave.
H336 – Puede provocar somnolencia o vértigo.
H340 – Puede provocar defectos genéticos .
H350 – Puede provocar cáncer .
H361 – Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto .
H373 – Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas .
H411 – Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Declaraciones de PRECAUCIÓN:

P101 - Si necesita consejo médico, tenga etiqueta/envase del artículo
P102 - Mantener fuera del alcance de los niños
P103 - Leer la etiqueta antes de usar
P210 - Mantenga fuera del calor/chispas/llamas/faz caliente/no fume
P211 - No rociar sobre una llama encendida u otras fuentes de ignición



Hoja de Datos de Seguridad (HDS)

Fecha de preparación / revisión: 8/3/18 Versión no.: 01 Reemplaza: (-)

- P251 - Envase presurizado: No perforo/queme, incluso después de usar
- P261 - Evite respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosoles
- P262 - No ponga en ojos, piel, o ropa
- P264 - Lavado ... minuciosamente después de manipular
- P280 - Use guantes protectores/protección ocular/protección facial
- P303+P361+P353 - Si está en piel/pelo quite/elimine la ropa contaminada. Enjuague la piel con agua/báñese.
- P410+P412 - Proteger de la luz solar. No lo exponga a temperaturas superiores a 50°C/122°F
- P501 - Disponer de contenido/envase conforme regulación internacional/nacional/regional/local
- P273-evitar liberación al medio ambiente.



Símbolos/pictogramas:

3. Composición / Información de Ingredientes

Composición

| Químico | Sinónimos | Número CAS | Número EINECS | Por ciento del peso | Categoría peligro | Código-H |
|-----------------------------------|----------------|------------|---------------|---------------------|--|--------------------------------------|
| Propulsor de hidrocarburo | GLP | 111-76-2 | 203-905-0 | 1-5% | Tox aguda. 4 * Tox aguda. 4 * Tox aguda. 4 * Irrit ojos. 2 Irrit piel. 2 | H332 H312 H302 H319 H315 |
| Destilados de petróleo alifáticos | Nafta solvente | 112-07-2 | 203-933-3 | 1-5% | Tox aguda. 4 * Tox aguda. 4 * | H332 H312 |
| Hexano | n-Hexano | 78-92-2 | 201-158-5 | 1-5% | Flam. Ventana 3 Irrit ojos. 2 STOT SE 3 STOT SE 3 | H226 H319 H335 H336 |
| Destilados de petróleo alifáticos | Nafta solvente | 115-10-6 | 204-065-8 | 15-40% | Flam. Gas 1 Prensa. Gas | H220 |
| Destilados de petróleo | Nafta solvente | 67-63-0 | 200-661-7 | 3-7% | Flam. Ventana 2 Irrit ojos. 2 | H225 H319 |



Hoja de Datos de Seguridad (HDS)

Fecha de preparación / revisión: 8/3/18 Versión no.: 01 Reemplaza: (-)

| | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|-----------|------|
| alifáticos | | | | | STOT SE 3 | H336 |
|------------|--|--|--|--|-----------|------|

Otra información del producto

Identidad química: mezcla

4.) Medidas de Primeros Auxilios

Consejo General:

Si los síntomas persisten, llame al doctor.

Primeros Auxilios Inhalación:

Lleve la víctima al aire fresco/provea oxígeno si es difícil respirar. Si no respira, dé respiración artificial, preferiblemente boca a boca. Busque atención médica inmediatamente.

Primeros Auxilios Contacto Piel:

Lave con agua y jabón. Quite la ropa y zapatos contaminados.

de

Busque atención médica de inmediato. Lave la ropa antes de reutilizarla.

Primeros Auxilios Contacto Ojos:

Si en contacto con ojos, enjuague inmediatamente con agua Abundante por lo menos, mientras los párpados estén abiertos.

Primeros Auxilios Ingestión:

Consiga atención médica inmediatamente.

En caso de ingestión, lave la boca con agua siempre que la persona esté consciente. No induzca el vómito. Nunca administre nada por vía oral a personas inconscientes. Busque atención médica inmediatamente.

Efectos/Síntomas

Más Importantes

sobre

Exposición puede causar irritación leve de la piel, ojos vías respiratorias. Exposición excesiva puede causar efectos

el sistema nervioso central.

5. Medidas de Lucha Contra Fuego

Propiedades inflamables: Aerosol

Auto de la temperatura de ignición: no disponible

Medios de extinción adecuados: Dióxido de carbono, químico seco, aerosol de agua.

Inadecuado, medios de extinción: No se conoce ninguna



Hoja de Datos de Seguridad (HDS)

Fecha de preparación / revisión: 8/3/18 Versión no.: 01 Reemplaza: (-)

Riesgos especiales derivados de la sustancia o mezcla: No se conoce ninguna

Productos de combustión peligrosos: Dióxido de carbono, monóxido de carbono

Fuego y peligros de explosión: Contenedores cerrados pueden romperse debido a la acumulación de la presión de temperaturas extremas.

Precauciones para los bomberos: Aerosol de use agua para enfriar contenedores expuestos al calor o fuego para evitar que la presión se acumulan. En caso de incendio, use ropa protectora completa y

NIOSH - aprobado el aparato autónomo de respiración con mascarilla completa operada en demanda presión u otro modo de presión positiva.

6. Medidas de Liberación Accidental

MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES

- 1.) Siga las recomendaciones del equipo de protección personal encontradas en la Sección 8.
- 2.) Mantener una ventilación adecuada.

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA DE DERRAMES:

- 1.) Evacuar al personal sin protección en la zona.
- 2.) Eliminar fuentes de ignición si es seguro hacerlo.
- 3.) Recoja materiales derramados utilizando herramientas anti-chispas y colóquelos en un contenedor adecuado para su eliminación.
- 4.) Contener el derrame para evitar que el material penetre en sistemas de alcantarillado o agua subterránea.
- 5.) Siempre deseche los materiales desechables según los reglamentos de EU, nacionales y locales.

7. Manipulación y Almacenamiento

Manejo:

Aerosol Inflamable, úselo en un área bien ventilada.

No utilice cerca de fuentes de ignición.

No comer, beber y fumar mientras se trabaja con este material.

Lávese las manos después de usarlo.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad:

Almacene fuera de la luz solar.

Temperatura de almacenamiento: 32° a 120°F (0° a 49°C).

No hay compatibilidades conocidas.



Hoja de Datos de Seguridad (HDS)

Fecha de preparación / revisión: 8/3/18 Versión no.: 01 Reemplaza: (-)

8. Controles de Exposición / Protección Personal

Controles de ingeniería apropiados:

Asegurar una ventilación adecuada. Un sistema de escape local y/o general se recomienda mantener las exposiciones de empleados debajo de los límites de exposición aéreo.

Mantener alejado de fuentes de ignición.

Tomar medidas de precaución contra descargas estáticas.

Protección personal:

Se recomiendan dispositivos de protección de ojos y cara como gafas de seguridad, gafas de seguridad o protector facial.

Protección de la piel

Use la apropiada ropa protectora, incluyendo botas, guantes, bata de laboratorio, delantal o monos, según proceda, para evitar el contacto con la piel.

Protección respiratoria:

Uso sólo en un área adecuadamente ventilada. Para concentraciones desconocidas de vapor utilizan una positivo-presión, con demanda de presión, Autónoma de respiración (SCBA).

| Ingredientes peligrosos | Número de CAS | ACGIH TLV (TWA) | ACGIH TLV (STEL) | OSHA PEL (TWA) | OSHA PEL (STEL) |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|
| Destilados de petróleo alifáticos | 64742-88-7 | N/AV | N/AV | N/AV | N/AV |
| Destilados de petróleo alifáticos | 64742-89-8 | N/AV | N/AV | N/AV | N/AV |
| Propulsor de hidrocarburo | 68476-86-8 | N/AV | N/AV | N/AV | N/AV |
| Destilados de petróleo alifáticos | 8032-32-4 | 200ppm | 300ppm | 200ppm | N/AV |
| Hexano | 110-54-3 | 50ppm | N/AV | 500ppm | N/AV |



Hoja de Datos de Seguridad (HDS)

Fecha de preparación / revisión: 8/3/18 Versión no.: 01 Reemplaza: (-)

* Los valores se basan en la guía de 2014 para los valores de exposición ocupacional por ACGIH

9. Información sobre las Propiedades Físicas y Químicas Básicas

| | |
|--|--|
| Aspecto: Color varía por producto | Olor: Olor de alcohol |
| Umbral de olor: N/AV | pH: No aplicable (Base solvente) |
| Punto de fusión: N/AV | Punto de congelación: N/AV |
| Inicial de punto de ebullición: N/AV | Intervalo de punto de ebullición: N/AV |
| Punto de inflamación: < 0° F (-18 ° C) | Tasa de evaporación: Más rápido que el acetato de n-butilo |
| Inflamabilidad sólido/Gas: Gas inflamable | Lie superior: 1,1% Inferior LIE: 18% |
| Presión de Vapor: N/AV | Densidad de vapor: Más pesado que el aire |
| Densidad relativa: N/AV | Solubilidad: Insignificante |
| Coficiente: N/AV n-octanol / agua: N/AV | Temperatura de auto ignición: N/AV |
| Temperatura de descomposición: N/AV | Viscosidad: N/AV |
| Propiedades explosivas: N/AV | Propiedades de oxidación: N/AV |

10. Estabilidad & Reactividad

Posibilidad de reacciones peligrosas: No ocurrirá Polimerización peligrosa bajo condiciones normales

Estabilidad química: Estable bajo condiciones normales

Condiciones a evitar: Fuentes de calor e ignición

Materiales incompatibles: Fuertes agentes oxidantes

Productos de descomposición peligrosos: No se produzca

11. Información Toxicológica

Los informes han asociado la exposición repetida y prolongada a los solventes con el daño permanente al cerebro y al sistema nervioso. La sobreexposición repetida también puede dañar los riñones, pulmones, hígado, corazón y la sangre.

Vías de exposición: ojos, piel, ingestión o inhalación

Datos toxicológicos agudos: (Hexane) LD50: 2870 mg/kg (Rat-Oral)



Hoja de Datos de Seguridad (HDS)

Fecha de preparación / revisión: 8/3/18 Versión no.: 01 Reemplaza: (-)

Datos de irritación del ojo: N/AV

Datos de absorción de sensibilización de irritación de la piel: N/AV

Datos de toxicidad reproductiva: N/AV

Datos de mutagenicidad: Muta 1B

Los síntomas asociados con contacto físico: N/AV

Aguda, crónica, efectos de corto o largo
plazo de exposición: irritante a la piel. Contacto prolongado o repetido puede causar sequedad de la piel que puede conducir a dermatitis. No se espera que sea un sensibilizador de la piel.

Conoce sobre agentes carcinógenos a través de la siguientes organismos:

NTP: N/AV

IARC: N/AV

OSHA: N/AV

* Destilados de petróleo pueden contener carcinógenos químicos en cantidades limitadas (< 0,01%). Estas cantidades se determinan por el proveedor/fracción/pureza del destilado durante el proceso de fabricación. Productos químicos que pueden estar presentes dentro de destilados se enumeran en lista 65 de California prop como ETILBENCENO, benceno y tolueno.

12. Información Ecológica

Ecotoxicidad: **no hay datos disponibles**

Persistencia y degradabilidad: **No datos disponibles**

Potencial bioacumulativo: **Sin datos disponibles**

Movilidad en suelo: **Sin datos disponibles**

Resultados de la valoración PBT y mPmB: **Sin datos disponibles**

Otros efectos adversos: **No datos disponibles**

13. Consideraciones de Eliminación

Eliminación de desechos: Disponer de material de acuerdo con la UE, los requisitos nacionales y locales.

Para la eliminación adecuada del material utilizado, debe realizarse una evaluación para determinar la correcta



Hoja de Datos de Seguridad (HDS)

Fecha de preparación / revisión: 8/3/18 Versión no.: 01 Reemplaza: (-)

y opciones de gestión de residuos permisibles permitieron bajo las normas aplicables, las normas o leyes que rigen su ubicación.

Producto envasado eliminación: Disponer de envases conforme a federal, estatal y local requisitos, normas o leyes que rigen su ubicación.

14. Información de Transporte

ESTADOS UNIDOS DOT

| Número de las Naciones Unidas | Nombre de embarque | Clase de peligro | Grupo de embalaje | Contaminante marino | Disposiciones especiales |
|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| UN1950 | Aerosoles | 2.1 | No es aplicable | No es aplicable | Referencia 49 CFR 172.101 |

IMDG

| Número de las Naciones Unidas | Nombre de embarque | Clase de peligro | Grupo de embalaje | Contaminante marino | Disposiciones especiales |
|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|
| UN1950 | Aerosoles | 2.1 | No es aplicable | No es aplicable | Pieza de Código IMDG de referencia 3 |

IATA:

| Número de las Naciones Unidas | Nombre de embarque | Clase de peligro | Grupo de embalaje | Contaminante marino | Disposiciones especiales |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------|---|
| UN1950 | Aerosoles, inflamable | 2.1 | No es aplicable | No es aplicable | Reglamento de mercancías peligrosas de IATA de referencia |

15. Información Regulatoria

Clasificación del lugar de trabajo:

Este producto se considera peligroso bajo la OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200). La interpretación de peligro del producto para los trabajadores es provista por la Occupational Safety and Health Administration.



Hoja de Datos de Seguridad (HDS)

Fecha de preparación / revisión: 8/3/18 Versión no.: 01 Reemplaza: (-)

Título 3 de SARA:

Sección 311/312 Categorizaciones (40 CFR 372): Este producto es un producto químico peligroso bajo 29 CFR 1910.1200, y esta categoría de productos presenta un peligro físico inmediato y retrasado, e inflamabilidad que perjudica a la salud. Categoría Superfund Amendment and Reauthorization Act (SARA). SARA requiere informar cualquier derrame de sustancias peligrosas.

Estado TSCA: Todos los componentes de este producto están listados o están exentos de listar, en el TSCA Inventory.

WHMIS: Este producto ha sido clasificado según los criterios de peligros provistos por Controlled Products Regulations (CPR) y la (M) HDS contiene toda la información requerida por el CPR.

PROP 65 (CA): ADVERTENCIA: Este producto puede contener sustancias químicas conocidas en el estado de California como causantes de daños de nacimiento u otros daños reproductivos.

16. Otra Información

Esta HDS ha sido finalizada según GHS Rev04 (2011): U.S OSHA, CMA, ANSI, Canadian WHMIS standards, and European Directives.

Fecha de preparación/revisión: 8/3/18
Reemplaza: -

Al mejor de nuestro conocimiento, la información contenida en este documento se cree ser precisa. Sin embargo, los datos anteriores no implican ninguna garantía o garantías de ningún tipo, expresa o implícita. La determinación final de la idoneidad de cualquier material es responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los materiales presentan peligros desconocidos y deben ser usados con precaución. Aunque ciertos riesgos se describen en la presente, no podemos garantizar que estos son los únicos riesgos existentes.