



Fiche signalétique

Date de préparation/révision : 1/4/22 Version n° 05 Remplace la version (6/3/21)

1.) Identification du mélange et de l'entreprise

Identificateur du produit : Aervoe Construction Marking Paint - Aerosol

Nom du produit : **Construction Marking Paint**

Fluorescent Colors	Non-Fluorescent Colors	16 oz. I.A.C.
246 Red	251 Black	261 Red
247 Orange	252 Yellow	262 Yellow
248 Green	254 Blue	263 Blue
249 Pink	255 White	266 Black
250 Blue	256 Red	267 White
253 Yellow	257 Orange	272 Fluorescent Orange
283 Red-Orange	258 Hi Vis Yellow	274 Fluorescent Green
	259 Green	275 Florescent Red-Orange
	260 Purple	276 Fluorescent Yellow
		279 Fluorescent Pink

Utilisation recensées pertinentes de la substance : Peintures et revêtements.

Usages déconseillés : Ne pas utiliser dans les endroits mal ventilés.

Fabricant/Fournisseur :	Aervoe Industries Incorporated
Adresse postale/C.P. :	1100 Mark Circle
Identificateur du pays/Code postal/Lieu :	Gardnerville, Nevada 89410
Numéro de téléphone :	1-775-782-0100
Adresse électronique :	mailbox@Aervoe.com
Contact à l'échelle nationale :	Aervoe Industries Incorporated
Renseignements sur le produit :	1-800-227-0196
Numéro de téléphone en cas d'urgence :	1-800-424-9300 (CHEMTREC – 24 hrs)

2. Identification des dangers

Classifications

Dangers physiques : Aerosol - Category 1
 Flam. Gas. 1
 Liquefied Gas
 Flam. Liq. 2

Dangers pour la santé : Car 1B
 Muta 1B
 Asp Tox. 1
 Eye Irrit. - 2
 Rep. 2
 Skin. Irr. 2
 STOT SE3

Dangers pour
l'environnement : Aquatic Chronic 2



Fiche signalétique

Date de préparation/révision : 1/4/22 Version n° 05 Remplace la version (6/3/21)

Éléments d'étiquetage

Identificateur du produit : Danger

Mentions de danger :

- H220 – Gaz extrêmement inflammable.
- H222 – Aérosol extrêmement inflammable.
- H225 – Liquide et vapeurs très inflammables.
- H226 – Liquide et vapeurs inflammables.
- H229 - Récipient sous pression : peut éclater si chauffé
- H304 – Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315 – Provoque une irritation cutanée.
- H319 – Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336 – Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H340 – Peut induire des anomalies génétiques
- H350 – Peut provoquer le cancer .
- H361 – Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus .
- H373 – Risque présumé d'effets graves pour système nerveux à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée . (Inhalation)
- H411 – Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence :

- P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette
- P102 - Tenir hors de portée des enfants
- Lire l'étiquette avant l'usage
- P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes. Ne pas fumer
- P211 - Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou d'autres sources d'inflammation
- P251 - Contenant sous pression : Ne pas le perforer ni le brûler, même après utilisation
- P261 - Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz /brouillards/vapeurs/aérosols
- P262 - Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements
- P264 - Se laver soigneusement... après manipulation
- P280 - Porter des gants protecteurs/un dispositif de protection oculaire/un dispositif de protection faciale
- P303+P361+P353 - En cas de contact avec la peau ou les cheveux, enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau savonneuse/se doucher.
- P410+P412 - Protéger des rayons du soleil. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F
- P501 - Éliminer le contenu/contenant conformément à la réglementation locale/nationale/internationale
- P251 - Contenant sous pression : Ne pas le perforer ni le brûler, même après utilisation



Fiche signalétique

Date de préparation/révision : 1/4/22 Version n° 05 Remplace la version (6/3/21)



Symboles/Pictogrammes :

3. Composition / Renseignements sur les ingrédients

Composition

Substance chimique	Synonymes	Numéro CAS	Numéro EINECS	% du poids	Catégorie de danger	Code H
Propulseur Hydrocarbure	LPG	68476-86-8	270-705-8	10-30%	Liquefied Gas Flam. Gas 1	H220 H229
Hexane	n-Hexane	110-54-3	203-777-6	5-10%	Flam. Liq. 2 Repr. 2 Asp. Tox. 1 STOT RE 2 * Skin Irrit. 2 STOT SE 3 Aquatic Chronic 2	H225 H361f *** H304 H373 ** H315 H336 H411
Distillats de pétrole aliphatiques	Solvent Naphtha	64742-89-8	265-192-2	5-10%	Flam Liq. 2 Skin Irr. 2 Asp. Tox. 1 STOT SE 3 Aquatic Tox. 2	H224 H304 H315 H336 H411
Distillats de pétrole aliphatiques	Solvent Naphtha	64742-88-7	265-191-7	1-5%	Asp. Tox. 1	H304
Distillats de pétrole aliphatiques	Solvent Naphtha	8032-32-4	232-453-7	1-5%	Carc. 1B Muta. 1B Asp. Tox. 1	H350 H340 H304
Les couleurs non fluorescentes contiennent également :						
Acétone	Propanone	67-64-1	200-662-2	1-5%	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3	H225, H319, H336
#262 Contient également						
Éthanol	Ethyl Alcohol	64-17-5	200-578-6	1-5%	Flam. Liq. 2	H225

Autres renseignements sur le produit

Identité chimique : Mélange

4.) Premiers soins



Fiche signalétique

Date de préparation/révision : 1/4/22 Version n° 05 Remplace la version (6/3/21)

Conseils généraux :	En cas de persistance des symptômes, toujours appeler un médecin.
Premiers soins en cas d'inhalation :	Transporter la victime à l'air libre et lui fournir de l'oxygène si sa respiration est difficile. Si elle ne respire pas, pratiquer la respiration artificielle, de préférence par la méthode du bouche-à-bouche. Obtenir immédiatement une aide médicale.
Premiers soins en cas de contact cutané :	Laver la surface affectée avec de l'eau savonneuse. Enlever les vêtements et chaussures contaminés. Obtenir immédiatement une aide médicale. Laver les vêtements avant de les réutiliser.
Premiers soins en cas de contact oculaire :	En cas de contact oculaire, rincer immédiatement les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes tout en gardant les paupières ouvertes. Obtenir immédiatement une aide médicale.
Premiers soins en cas d'ingestion :	En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau à condition que la personne soit consciente. Ne pas provoquer de vomissement. Ne jamais rien faire absorber par la bouche à une personne qui a perdu connaissance. Obtenir immédiatement une aide médicale.
Principaux symptômes/effets :	Une exposition peut causer une légère irritation de la peau, des yeux et des voies respiratoires. Une exposition excessive peut causer des effets sur le système nerveux central.

5. Mesures de lutte contre les incendies

Propriétés d'inflammabilité :	Aérosol
Agents extincteurs appropriés :	Dioxyde de carbone, poudre chimique, eau pulvérisée.
Agents extincteurs inappropriés :	Aucun agent connu
Risques spécifiques présentés par la substance ou le mélange :	Aucun risque connu
Produits de combustion dangereux :	Dioxyde de carbone, monoxyde de carbone
Risques d'incendie et d'explosion :	Les contenants fermés peuvent se rompre sous l'effet d'une augmentation de la pression en cas d'exposition à des températures extrêmes.
Conseils à l'intention des pompiers :	Utiliser de l'eau pulvérisée pour refroidir les contenants exposés à la chaleur ou au feu afin d'empêcher une augmentation de pression. En cas d'incendie, porter des vêtements de protection complets et un appareil de respiration autonome homologué par le NIOSH, muni d'un masque intégral avec régulateur de pression ou autre dispositif assurant une pression positive.

6. Marche à suivre en cas de dispersément accidentel



Fiche signalétique

Date de préparation/révision : 1/4/22 Version n° 05 Remplace la version (6/3/21)

PRÉCAUTIONS INDIVIDUELLES :

- 1) Suivre les recommandations énoncées à la section 8 sur le matériel de protection individuelle.
- 2) Maintenir une ventilation adéquate.

MESURES DE NETTOYAGE EN CAS DE DÉVERSEMENT :

- 1.) Évacuer le personnel non protégé de la zone affectée.
- 2.) Éloigner les sources d'inflammation si cette opération peut être effectuée sans danger.
- 3.) Ramasser les substances déversées en utilisant des outils anti-étincelles, et les placer dans un récipient approprié en vue de leur mise au rebut.
- 4.) Assurer le confinement du produit déversé afin de l'empêcher de pénétrer dans les égouts ou les réserves d'eau souterraines.
- 5.) Toujours éliminer les déchets conformément aux règlements de l'UE et des autorités nationales et locales.
- 6.) Empêcher les déchets de pénétrer dans les égouts pluviaux/les systèmes de drainage ou les réseaux municipaux d'approvisionnement en eau.

7. Manipulation et entreposage

Manipulation :

- Inflammable, utiliser dans un endroit bien aéré.
- Ne pas utiliser à proximité de sources d'inflammation.
- Ne pas manger, boire ou fumer lorsque l'on utilise cette substance.
- Se laver les mains après usage.

Conditions à observer pour un entreposage sûr, y compris toute incompatibilité :

- Garder à l'abri de la lumière solaire directe.
- Température d'entreposage : 0 à 49 °C (32 à 100 °F).
- Aucune incompatibilité connue.
- Les contenants d'aérosol qui ont été complètement vidés peuvent encore contenir des gaz inflammables. S'abstenir de les perforer ou de les entreposer à proximité de sources d'inflammation.

8. Maîtrise de l'exposition / Protection individuelle

Mesures techniques appropriées :

- Assurer une ventilation suffisante. Un système local et/ou général d'évacuation est recommandé pour maintenir l'exposition des employés en dessous des limites d'exposition dans l'air.
- Garder à l'écart des sources d'inflammation.
- Prendre toutes précautions nécessaires pour éviter les décharges d'électricité statique.

Protection individuelle :

- Des dispositifs de protection des yeux et du visage tels que des lunettes ou un masque de sécurité sont recommandés.

Protection cutanée :



Fiche signalétique

Date de préparation/révision : 1/4/22 Version n° 05 Remplace la version (6/3/21)

Porter des vêtements de protection appropriés, et notamment des bottes, des gants, un sarrau de laboratoire, un tablier ou une combinaison de travail, en fonction des circonstances, pour empêcher le contact avec la peau.

Protection des voies respiratoires :

N'utiliser que dans un endroit bien ventilé. Si les concentrations de vapeur sont inconnues, utiliser un appareil de protection respiratoire autonome (APRA) à régulateur et pression positive.

Ingrédient dangereux	Numéro CAS	TLV ACGIH (TWA)	TLV ACGIH (STEL)	PEL OSHA (TWA)	PEL OSHA (STEL)
Distillats de pétrole aliphatiques	64742-88-7	N/A	N/A	N/A	N/A
Distillats de pétrole aliphatiques	64742-89-8	N/A	N/A	N/A	N/A
Propulseur Hydrocarbure	68476-86-8	N/A	N/A	N/A	N/A
Distillats de pétrole aliphatiques	8032-32-4	N/A	N/A	N/A	N/A
Hexane	110-54-3	50PPM	N/A	500PPM	N/A
Acétone	67-64-1	250PPM	500PPM	1000PPM	N/A
Éthanol	64-17-5	N/A	1000PPM	1000PPM	N/A

***Les valeurs indiquées ont été calculées en prenant comme base les données figurant dans l'édition 2019 du Guide to Occupational Exposure Values, publié par l'ACGIH**

9. Renseignements sur les propriétés physiques et chimiques de base

Aspect : Liquide opaque	Odeur : odeur d'hydrocarbure
Seuil olfactif : N/AV	pH : N/AV
Point de fusion : N/AV	Point de congélation : N/AV
Point initial d'ébullition : N/AV	Domaine d'ébullition : N/AV
Point d'éclair : < 0° F (-18° C)	Taux d'évaporation : Plus rapide que l'acétate de butyle
Inflammabilité (solide, gaz) : Gaz inflammable	Limite supérieure d'explosibilité : 0.9% Limite inférieure : 13%
Tension de vapeur : N/AV	Densité de vapeur : Plus lourd que l'air
Densité relative : N/AV	Solubilité : Négligeable
Coefficient de partage n-octanol/eau : N/AV	Température d'auto-inflammation : N/AV
Température de décomposition : N/AV	Viscosité : N/AV
Propriétés explosives : N/AV	Propriétés oxydantes : N/AV

10. Stabilité et réactivité

Risque de réactions dangereuses : Une polymérisation dangereuse ne risque pas de se produire dans des conditions normales.

Stabilité chimique : Stable dans des conditions normales

Conditions à éviter : Sources de chaleur et d'inflammation



Fiche signalétique

Date de préparation/révision : 1/4/22 Version n° 05 Remplace la version (6/3/21)

Matériaux incompatibles : Agents oxydants puissants

Produits de décomposition dangereux : Aucun

11. Données toxicologiques

Selon certaines notifications, une surexposition répétée et prolongée à des solvants a été associée à des lésions permanentes au cerveau et au système nerveux. Une surexposition répétée peut également avoir des effets nocifs sur les reins, les poumons, le foie, le cœur et le sang.

Voies d'exposition : Yeux, peau, ingestion et/ou inhalation

Données sur la toxicité aigüe : (Acetone) Acute oral LD50: 5800mg/kg(rat)
(Acetone) LC50: 21000 ppm / 8 hr (rat)
(Hexane) LD50: 2870 mg/kg (Rat-Oral)

Données sur l'irritation oculaire : Eye Irrit. 2

Données sur l'irritation/la sensibilisation/l'absorption cutanée : Skin Irrit 2

Données sur la toxicité pour la reproduction : Reproductive 2

Données sur la mutagénéicité : Muta 1B

Symptômes associés au contact physique : N/AV

Effets aigus/chroniques résultant d'une exposition de courte/longue durée : Irritant pour la peau. Un contact prolongé ou répété peut causer une délipidation de la peau susceptible de provoquer une dermatite. Ce produit ne devrait pas être un sensibilisateur de la peau.

Cancérogène connu à déclaration obligatoire par l'entremise des organismes suivants :

NTP : N/AV
CIRC : IARC3:Classification not possible from current data
OSHA : TLV-A4

12. Données écologiques

Écotoxicité : **Aucune donnée n'est disponible**

Persistance et dégradabilité : **Aucune donnée n'est disponible**

Potentiel de bioaccumulation : **Aucune donnée n'est disponible**

Mobilité dans le sol : **Aucune donnée n'est disponible**

Résultats des évaluations PBT et vPvB : **Aucune donnée n'est disponible**

Autres effets nocifs : **Aucune donnée n'est disponible**



Fiche signalétique

Date de préparation/révision : 1/4/22 Version n° 05 Remplace la version (6/3/21)

13. Considérations relatives à l'élimination

Élimination des déchets : Éliminer les substances conformément aux exigences de l'UE et des règlements nationaux et locaux.

En vue de l'élimination correcte des substances utilisées, il faut procéder à une évaluation destinée à déterminer les options appropriées et acceptables de gestion des déchets autorisées en vertu des règles, règlements et/ou lois applicables en vigueur dans votre localité.

Élimination du produit/du conditionnement : Éliminer le conditionnement conformément aux exigences, règlements et/ou lois fédéraux, étatiques et locaux en vigueur dans votre localité.

14. Informations relatives au transport

Règlement DOT des États-Unis

Numéro ONU	Désignation officielle de transport	Classe de risque	Groupe de conditionnement	Polluant marin	Dispositions particulières
UN1950	Aerosols	2.1	Not Applicable	Not Applicable	Reference 49 CFR 172.101

IMDG

Numéro ONU	Désignation officielle de transport	Classe de risque	Groupe de conditionnement	Polluant marin	Dispositions particulières
UN1950	Aerosols	2.1	Not Applicable	Not Applicable	Reference IMDG code part 3

IATA

Numéro ONU	Désignation officielle de transport	Classe de risque	Groupe de conditionnement	Polluant marin	Dispositions particulières
UN1950	Aerosols, Flammable	2.1	Not Applicable	Not Applicable	Reference IATA Dangerous Goods Regulation

15. Information réglementaire

Classification en fonction du lieu de travail :

Ce produit est considéré comme dangereux selon la définition de l'OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200). Il s'agit là de l'interprétation du risque présenté par le produit pour les travailleurs fournie par l'Occupational Safety and Health Administration.

Titre 3 de la SARA :

Articles 311/312 Classements (40 CFR 372) : Ce produit est un produit chimique dangereux selon le règlement 29 CFR 1910.1200, et est classé dans la catégorie des produits présentant un risque physique immédiat ou différé d'inflammabilité et de préjudice pour la santé. Catégorie Superfund Amendment and Reauthorization Act (SARA). En vertu de cette loi, tout déversement de substance dangereuse doit être signalé aux autorités compétentes.



Fiche signalétique

Date de préparation/révision : 1/4/22 Version n° 05 Remplace la version (6/3/21)

Statut TSCA : Tous les composants chimiques de ce produit sont énumérés dans l'inventaire de la TSCA ou sont exemptés de l'obligation d'y être énumérés. .

SIMDUT : Ce produit a été répertorié conformément aux critères de danger établis par le Règlement sur les produits contrôlés (RPC), et la FS contient toute l'information exigée par le RPC.

PROPOSITION 65 (CA) : Attention: Cancer et dommages à la reproduction –

www.P65Warnings.ca.gov.

16. Autres renseignements

La présente FS a été préparée conformément aux normes GHS Rev04 (2011) : U.S. OSHA, CMA, ANSI, aux normes canadiennes SIMDUT, et aux directives européennes applicables en la matière.

Date de préparation/révision : 1/4/22

Remplace : (6/3/21)

À notre connaissance, les renseignements contenus dans le présent document sont jugés exacts. Les données figurant ci-dessus n'impliquent cependant aucune garantie, explicite ou implicite, de quelque sorte que ce soit. La détermination finale du caractère approprié de toute substance incombe exclusivement à l'utilisateur. Toutes les substances présentent des risques inconnus et doivent être utilisées avec prudence. Bien que certains risques soient décrits dans le présent document, nous ne pouvons garantir qu'ils constituent les seuls risques qui existent.